

# RAVENOL WIV II 0W-30

**CleanSynto®****Вязкость: 0W-30****Полностью синтетическое****1 литр**

Артикул:  
**1111101-001**  
Артикул:  
1111101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835718418

**4 литра**

Артикул:  
**1111101-004**  
Артикул:  
1111101-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835718494

**5 литров**

Артикул:  
**1111101-005**  
Артикул:  
1111101-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835718456

**10 литров**

Артикул:  
**1111101-010**  
Артикул:  
1111101-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835718449

**20 литров**

Артикул:  
**1111101-020**

**20 литров, еsobox**

Артикул:  
**1111101-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1111101-060**

**60 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1111101-D60**  
Артикул:  
1111101-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835718432



**208 литров**

Артикул:

**1111101-208**

Артикул:

1111101-208-01-999

Штрих-код:

4014835718487



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:

**1111101-D28**



**1 000 литров**

Артикул:

**1111101-700**

Характеристики

| Наименование                                             | Значение                        | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| ACEA                                                     | A5, B5                          |                 |
| Соответствует требованиям                                | VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01 |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 843 g/cm³                       | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 10.1 mm²/s                      | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 55.3 mm²/s                      | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 174                             | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 2.92 mPa*s                      | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C              | 5351 mPa*s                      | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C | 14.130 mPa*s                    | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -45 °C                          | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 10.3 %                          | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 220 °C                          | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 10.2 mgKOH/g                    | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.12 %wt.                       | DIN 51575       |
| Рекомендации                                             | VW 503 00, VW 506 00, VW 506 01 |                 |

Аналоги OEM

BMW

83122219739

Volkswagen Group

GS60183M2, G052183S0, GR52183M2, G055183M2, G052183M2, GS60183M2EUR, GS60183M3, GS60183M3EUR, G052183M4, GR52183M4, G052183M6, GR52183M6, G052183M9

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул            | Штрих-код     |
|---------|--------------------|---------------|
| 1 литр  | 1111101-001-01-100 | 4014835101111 |
|         | 1111101-001-06-999 | 2200000021892 |

| Фасовка                       | Артикул            | Штрих-код     |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| 4 литра                       | 1111101-004-01-A01 |               |
| 5 литров                      | 1111101-005-01-100 | 4014835101159 |
|                               | 1111101-005-01-A01 | 2200000037060 |
|                               |                    | 2200000041838 |
| 10 литров                     | 1111101-010-01-999 |               |
| 20 литров                     | 1111101-020-01-999 |               |
| 20 литров, есовох             | 1111101-B20-01-888 |               |
| 60 литров                     | 1111101-060-01-888 |               |
|                               | 1111101-060-01-999 |               |
| 60 литров, принтованная бочка | 1111101-060-01-000 | 2200000038135 |