

RAVENOL GFE 5W-20

CleanSynto®**Вязкость: 5W-20****Синтетическое****1 литр**

Артикул:

1111111-001

Артикул:

1111111-001-01-999

Штрих-код:

4014835857810

**4 литра**

Артикул:

1111111-004

Артикул:

1111111-004-01-999

Штрих-код:

4014835857841

**5 литров**

Артикул:

1111111-005

Артикул:

1111111-005-01-999

Штрих-код:

4014835857872

**10 литров**

Артикул:

1111111-010

Артикул:

1111111-010-01-999

Штрих-код:

4014835857902

**20 литров**

Артикул:

1111111-020**20 литров, esobox**

Артикул:

1111111-B20

Артикул:

1111111-B20-01-888

Штрих-код:

4014835857926

**60 литров**

Артикул:

1111111-060

Артикул:

1111111-060-01-999

Штрих-код:

4014835857964

**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:

1111111-D60



208 литров

Артикул:

1111111-208

Артикул:

1111111-208-01-999

Штрих-код:

4014835857988



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:

1111111-D28



1 000 литров

Артикул:

1111111-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SQ (RC)	
ILSAC	GF-7A	
Одобрено производителем	GM dexos1® Gen 1, GM dexos1® Gen 2, GM dexos1® Gen 3	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1	
Плотность при 20°C	851 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.6 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	47.1 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.76 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5200 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	13.300 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	11.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.78 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C945-B1, Ford WSS-M2C960-A1	

Аналоги OEM

Alpine

100151, 0100151, 0100152, 0100153, 100153, 0100154, 100154, 0100155, 100155, 0100159, 100159, 100152

Chrysler

05166240PA, 05166247PA, 05166240PC, 05166247PB, 68349314AA, 68523004AA, 68169968PA, 68169972PA, 68185114PA, 68169968PB, 68185114PC, 68169968CA, 68185114PB, 68218896AA, K68218896AA, K68218897AA, 68218897AB, 68218897CB, 68232244CA, 68218897CA, 68232244CB, 68218897AA, 68247836AA, 04762632PA, 04762632PC, 04761872PA, 68044413PA, 68101996CA, 68101996AA, 68523005CA, 68523006AA, 68523001AA, 04761872PB, 68044413PB, 04762632PB, 04761872PC, 04762632PD, 68524981AA, 68524127AA, 68524004AA, 68524010AA, 68523971AA, 68524966AA, 68524121AA, 68283520AA, 68523002AA, 68349310AA, 68232244AA,

68523000AA, 68523005AA, 68283518AA, 68283518AB, 68397238PA, 04761851PA

General Motors

88863951, 88863952, 88863912, 109120, 19259783, 109075, 88865326, 109226, 88865615, 109208, 88865548, 109209, 19419408, 109286, 19420546, 109286T, 88863121, 88863852, 88862955, 88864608, 88861805, 88863120, 19420547, 109287T, 88864607, 88865140

Motorcraft

XO5W20QHM, XO5W20Q1SP, XO5W20QFS, XO5W20DSP, XO5W206GFS, XO5W20DSPR, XO5W20DSP1, XO5W20QFS1, XO5W20Q1FS, XO5W20DFS, XO5W20DFSR, XO5W205Q3SP, XO5W205LSP, XO5W205QFS

Toyota

002791QT206S

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров, есобох	1111111-B20-01-888	