

RAVENOL Gas Engine Oil 40

Вязкость: 40W

Минеральное



20 литров

Артикул:
1133107-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1133107-B20



60 литров

Артикул:
1133107-060



208 литров

Артикул:
1133107-208



1 000 литров

Артикул:
1133107-700

RAVENOL Gas Engine Oil SAE 40 — минеральное низкотемпературное моторное масло, предназначенное для смазывания четырёхтактных двигателей, работающих на газовом топливе с низким содержанием серы.

Масло способствует увеличению срока службы двигателя и снижению затрат на техническое обслуживание благодаря возможности увеличения интервалов замены. Низкое содержание фосфора способствует увеличению срока службы каталитического нейтрализатора.

Благодаря специально подобранной формуле **RAVENOL Gas Engine Oil SAE 40** защищает двигатель от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси и детонации.

Применение:

RAVENOL Gas Engine Oil SAE 40 предназначено для четырёхтактных двигателей, работающих на природном газе и биогазе.

При выборе масла необходимо соблюдать рекомендации производителя двигателя.

Характеристики:

- снижение образования отложений в камере сгорания и на клапанах;
- хорошие шумопоглощающие свойства;
- высокая стойкость к окислению;
- высокая способность нейтрализовать кислоты;
- отличные моющие свойства;
- надёжная защита от износа;
- отличная фильтруемость.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	MAN M 3271-2 (natural gas), MAN M 3271-5	
Соответствует требованиям	Caterpillar Group I, Caterpillar Group II, Cummins QSK, Cummins QSV, General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Type 3 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Type 4 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Type 6 (C & E) - Gas A, Wärtsila	
Подходит для	Bergen Engines, Bergen Engines K-gas engines, Bergen Engines Type B35:40, Bergen Engines Type C26:33, Caterpillar 3516 Tale engines, Caterpillar CG gas engines, MWM, MWM Biogas (Class B), MWM Natural Gas (Class A), MWM TCG gas engines, Waukesha 7044GSI engines, Waukesha Group I	
Плотность при 20°C	877 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.7 mm ² /s	DIN 51659-2
Вязкость при 40°C	133.3 mm ² /s	DIN 51659-2
Индекс вязкости VI	98	DIN ISO 2909
Температура застывания	-15 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	272 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	Bergen Engines, Caterpillar 3516 Tale engines, Caterpillar Group I, Caterpillar Group II, Cummins QSK, Cummins QSV, General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 3 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 4 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 6 (C & E) - Gas A, MWM, MWM Biogas (Class B), MWM Natural Gas (Class A), Waukesha 7044GSI engines, Waukesha Group I, Wärtsila	
Щелочное число	5.5 mgKOH/g	ASTM D2896