

# **RAVENOL SCOOTER 4-Takt Teilsynth**

Полусинтетическое



## **1 литр**

Артикул:  
**1152155-001**  
Артикул:  
1152155-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835728219



## **4 литра**

Артикул:  
**1152155-004**  
Артикул:  
1152155-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835728295



## **10 литров**

Артикул:  
**1152155-010**  
Артикул:  
1152155-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835728240



## **20 литров**

Артикул:  
**1152155-020**



## **20 литров, esobox**

Артикул:  
**1152155-B20**  
Артикул:  
1152155-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835779624



## **60 литров**

Артикул:  
**1152155-060**



## **60 литров, принтованная бочка**

Артикул:  
**1152155-D60**



## **208 литров**

Артикул:  
**1152155-208**



**1 000 литров**

Артикул:

**1152155-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                                 | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | SL                                                                                                       |                 |
| Соответствует требованиям                                | Arctic                                                                                                   |                 |
| Подходит для                                             | Aprilia, Argo, Bombardier, Dinli, Honda, Kawasaki, Peugeot, Piaggio, Polaris, Suzuki, Yamaha             |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 857.4 g/cm <sup>3</sup>                                                                                  | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Зеленый                                                                                                  | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 14.4 mm <sup>2</sup> /s                                                                                  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 97.6 mm <sup>2</sup> /s                                                                                  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 153                                                                                                      | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 4.03 mPa*s                                                                                               | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C              | 5351 mPa*s                                                                                               | ASTM D5293      |
| Температура застывания                                   | -39 °C                                                                                                   | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 10.3 %                                                                                                   | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 229 °C                                                                                                   | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 10.9 mgKOH/g                                                                                             | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.5 %wt.                                                                                                 | DIN 51575       |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C | 22000 mPa*s                                                                                              | ASTM D4684      |
| Рекомендации                                             | Aprilia, Arctic Cat, Argo, Bombardier, Dinli, Honda, Kawasaki, Peugeot, Piaggio, Polaris, Suzuki, Yamaha |                 |
| Тактность двигателя                                      | 4T                                                                                                       |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул                                  | Штрих-код                      |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 литр     | 1152155-001-01-100<br>1152155-001-06-999 | 4014835102910<br>2200000033383 |
| 10 литров  | 1152155-010-01-999                       |                                |
| 20 литров  | 1152155-020-01-999                       |                                |
| 60 литров  | 1152155-060-01-999                       |                                |
| 208 литров | 1152155-208-01-999                       |                                |