

# RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-40

**Вязкость: 20W-40**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:

**1173123-001**

Артикул:

1173123-001-01-999



## 4 литра

Артикул:

**1173123-004**

Артикул:

1173123-004-01-999



## 10 литров

Артикул:

**1173123-010**

Артикул:

1173123-010-01-999



## 20 литров

Артикул:

**1173123-020**

Артикул:

1173123-020-01-999



## 20 литров, esobox

Артикул:

**1173123-B20**



## 60 литров

Артикул:

**1173123-060**

Артикул:

1173123-060-01-999



## 208 литров

Артикул:

**1173123-208**

Артикул:

1173123-208-01-999

# Характеристики

| Наименование                                | Значение                                                                   | Аудит           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                         | SN                                                                         |                 |
| JASO                                        | MA2                                                                        |                 |
| JASO T904 DFI                               | 2.04                                                                       | JASO T904       |
| JASO T904 SFI                               | 1.69                                                                       | JASO T904       |
| JASO T904 STI                               | 1.98                                                                       | JASO T904       |
| Подходит для                                | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha |                 |
| Плотность при 20°C                          | 872.4 g/cm <sup>3</sup>                                                    | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Желто-коричневый                                                           | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 14.24 mm <sup>2</sup> /s                                                   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 125.45 mm <sup>2</sup> /s                                                  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 113                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 7830 mPa*s                                                                 | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -27 °C                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                          | 2.7 %                                                                      | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                   | 272 °C                                                                     | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                              | 7.7 mgKOH/g                                                                | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                        | 0.85 %wt.                                                                  | DIN 51575       |
| Тактность двигателя                         | 4T                                                                         |                 |