

RAVENOL ATF Dexron II E

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211103-001
Артикул:
1211103-001-01-999
Штрих-код:
4014835732612



4 литра

Артикул:
1211103-004
Артикул:
1211103-004-01-999
Штрих-код:
4014835732698



10 литров

Артикул:
1211103-010
Артикул:
1211103-010-01-999
Штрих-код:
4014835732643



20 литров

Артикул:
1211103-020



20 литров, esobox

Артикул:
1211103-B20



60 литров

Артикул:
1211103-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211103-D60
Артикул:
1211103-D60-01-888
Штрих-код:
4014835732636



208 литров

Артикул:
1211103-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1211103-D28



1 000 литров

Артикул:
1211103-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	Allison C-4, MB-Approval 236.8, Voith H55.6336.3x Extended Drain (G1363)	
Соответствует требованиям	Caterpillar TO-2, DTFR 13C150 (MB 236.8), MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z2, MB 236.5, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09X, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L	
Соответствует спецификациям	Ford MERCON®, GM Dexron® II E	
Плотность при 20°C	834 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	7.5 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при -40°C	8.3 mPa*s	ASTM D2983
Индекс вязкости VI	191	DIN ISO 2909
Температура застывания	-57 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	226 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	1.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	Caterpillar TO-2, DTFR 13C150 (MB 236.8), MAN 339 V2, MAN 339 Z2, MB 236.5, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09X, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L	
Спецификации ATF	Dexron II E	

Аналоги OEM

Alpine

100641, 0100641, 0100642, 0100643, 100643, 0100645, 100645, 100642, 0100648, 0100644, 100644

Land Rover

STC8261

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211103-001-01-000	4014835641211
	1211103-001-06-999	2200000030788
10 литров	1211103-010-01-999	
20 литров	1211103-020-01-999	

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров, есовох	1211103-B20-01-888	
60 литров	1211103-060-01-888	
	1211103-060-01-999	
208 литров	1211103-208-01-999	