

# RAVENOL Gear Super Synth GSS 75W-90

**Вязкость: 75W-90**

**Полностью синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1221123-001**  
Артикул:  
1221123-001-01-999



## 4 литра

Артикул:  
**1221123-004**  
Артикул:  
1221123-004-01-999



## 10 литров

Артикул:  
**1221123-010**  
Артикул:  
1221123-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835872745



## 20 литров

Артикул:  
**1221123-020**  
Артикул:  
1221123-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835872820



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1221123-B20**  
Артикул:  
1221123-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835872769



## 60 литров

Артикул:  
**1221123-060**  
Артикул:  
1221123-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835872783



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1221123-D60**  
Артикул:  
1221123-D60-01-888



## 208 литров

Артикул:  
**1221123-208**  
Артикул:  
1221123-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835872806



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1221123-D28**  
Артикул:  
1221123-D28-01-888



**1 000 литров**

Артикул:  
**1221123-700**

## Характеристики

| Наименование                           | Значение                                                                                                                                                           | Аудит           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                    | GL-4, GL-5, MT-1                                                                                                                                                   |                 |
| Одобрено производителем                | MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type S1, Scania STO 2:0 G, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A |                 |
| Соответствует требованиям              | Arvin Meritor 076-N, DDC 93K219.01, IVECO 18-1805, MAN 341 Type GA-2, Mack GO-J, Scania STO 2:0 A FS                                                               |                 |
| Соответствует спецификациям            | MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360                                                                                                                                         |                 |
| Подходит для                           | DAF                                                                                                                                                                |                 |
| Плотность при 20°C                     | 873,0                                                                                                                                                              | EN ISO 12185    |
| Цвет                                   | Желтый                                                                                                                                                             | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                     | 14.82 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                           | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                      | 108.8 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                           | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                     | 141                                                                                                                                                                | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C       | 97.000 mPa*s                                                                                                                                                       | ASTM D2983      |
| Температура застывания                 | -54 °C                                                                                                                                                             | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения              | 186 °C                                                                                                                                                             | DIN EN ISO 2592 |
| Образование пены I при 24°C            | 0/0 ml/ml                                                                                                                                                          | ASTM D892       |
| Образование пены II при 93.5°C         | 0/0 ml/ml                                                                                                                                                          | ASTM D892       |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C | 0/0 ml/ml                                                                                                                                                          | ASTM D892       |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч  | 1a                                                                                                                                                                 | ASTM D130       |
| Рекомендации                           | Arvin Meritor 076-N, DAF, DFS93K219.01, IVECO 18-1805, MAN 341 GA-2, Mack GO-J, STO 2:0 A FS, VOLVO 97312                                                          |                 |