

RAVENOL Catoel TO-4 10W

Вязкость: 10W

Минеральное



20 литров

Артикул:
1310610-020
Артикул:
1310610-020-01-999
Штрих-код:
4014835740228



20 литров, еsobox

Артикул:
1310610-B20



60 литров

Артикул:
1310610-060



208 литров

Артикул:
1310610-208
Артикул:
1310610-208-01-999
Штрих-код:
4014835740280



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1310610-D28



1 000 литров

Артикул:
1310610-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, MT-1	
Одобрено производителем	ZF TE-ML 03C	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 07F	
Подходит для	Eaton Fuller	
Плотность при 20°C	860 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	6.4 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	37.2 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	Allison C4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Eaton Fuller, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 07F	

Аналоги OEM

Caterpillar

143485, 7X7852

Volvo

15000659

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1310610-208-01-000	4014835635180 2200000049254