

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 100

Вязкость: 100

Минеральное



5 литров

Артикул:
1330707-005



20 литров

Артикул:
1330707-020
Артикул:
1330707-020-01-999
Штрих-код:
4014835758827



20 литров, еsobox

Артикул:
1330707-B20



60 литров

Артикул:
1330707-060



208 литров

Артикул:
1330707-208
Артикул:
1330707-208-01-999
Штрих-код:
4014835758889

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump	
Соответствует спецификациям	DIN 51506 VC, DIN 51524-2, ISO 6743-3 DVA, ISO 6743-3 DVC	
Плотность при 20°C	875 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	100.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	98	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	264 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1330707-005-01-999	
60 литров	1330707-060-01-999	