

# RAVENOL Kupferpaste



### <u> 100 г</u>

Артикул: **1340109-100** Артикул: 1340109-100-04-999 Штрих-код:

4014835883130



### **180** кг

Артикул: **1340109-180** 

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51502 KF1, DIN 5U-20, ISO 6743-9: ISO-L- XBGEB1-2	
Цвет	Медного цвета	визуальный
Загуститель	Литиевое мыло	DIN 51757
Присадки	медь	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Классификация продуктов	KF1,5U-20	DIN 51502
Рабочая температура	-20 / +1100 °C	DIN 51825
Рабочая температура (кратковременно)	1100 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 циклов	265-295	ISO 2137
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1B	DIN 51811
Водонепроницаемость (3 часа/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Нагрузка сваривания	2400 - 2600 N	DIN 51350-4
Вязкость, кинематическая, при 40°C	130 mm²/s	DIN 51562-1

### Аналоги ОЕМ

**BMW** 

83192158852

Toyota

0888780409

**Volkswagen Group** 

G052141A2

### Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
180 кг	1340109-180-03-000	