Присадка в масло RAVENOL CeramiX-Pro

300 мл

Артикул:
1390324-300
Артикул:
1390324-300-05-999
Штрих-код:
4014835902350

Благодаря сочетанию высококачественных ультра-мелкодисперсных керамических частиц и новейших органических антифрикционных присадок, на всех металлических поверхностях, подверженных трению, образуется устойчивый защитный слой. Значительно снижается трение и износ. Независимо от шероховатости поверхности, гарантируется стабильное и постоянное смазывание, даже при высоких термических и механических нагрузках. Поверхностно-активные вещества эффективно удаляют загрязнения при сливе отработанного масла. Содержащиеся в составе антиоксиданты замедляют старение масла и предотвращают его преждевременное загустение.

RAVENOL CeramiX-Pro улучшает эксплуатационные свойства двигателя, обеспечивает плавность работы, снижает расход топлива и способствует существенному продлению срока службы двигателя.

В **RAVENOL CeramiX-Pro** содержатся специальные керамические частицы (hBN), которые были тщательно разработаны и прошли всесторонние испытания обеспечения проницаемости масляных фильтров (даже очень тонкой очистки), а также отсутствия комкования. Это обеспечивает оптимальную работу хонингованных стенок цилиндров и позволяет им выполнять свою функцию, задерживая масло на рабочих поверхностях.

Инструкция по применению:

RAVENOL CeramiX-Pro совместима со всеми имеющимися в продаже минеральными, полусинтетическими и синтетическими маслами и может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях с турбонагнетателем и каталитическим нейтрализатором или без них. Безопасно для использования в двигателях с мокрым ремнём. (Ремень ГРМ в масляной ванне) Совместимо с электрогидравлическими клапанными механизмами.

Тщательно встряхнуть флакон перед использованием.

Добавить содержимое флакона в двигатель, прогретый до рабочей температуры. Рекомендуется применение при каждой замене масла. Содержимое флакона расчитано на объём масла до 5 литров.

При использовании в КПП и дифференциалах 50 мл на 1л масла.

Не использовать в системах смазки со сцеплением в масляной ванне!

Характеристики:

- Отличное снижение трения во всём двигателе;
- Усиленная керамикой защита от износа двигателей всех типов;
- Стабильность даже при экстремальных температурах и нагрузках;
- Длительный эффект — защита на тысячи километров;
- Совместимо с сажевыми фильтрами, каталитическими нейтрализаторами и турбонагнетателями;
- Улучшает работу двигателя, холодный пуск и энергоэффективность;
- Замедляет старение масла;
- Высокая экономичность благодаря снижению расхода топлива;
- Сопротивление комкованию;
- Не нарушает хонингование.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Цвет	белый	визуальный
Температура воспламенения	246 °C	DIN EN ISO 2592
Вязкость при 40°C	65.8 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	186	DIN ISO 2909
Испаряемость NOACK	6.8 %	ASTM D5800
Плотность при 15°C	0 kg/m³	EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	12.2 mm²/s	DIN 51562-1
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016