

Mator moyi RAVENOL EFS 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 0W-20

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111105-001

Mahsulot kodi:

1111105-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835843127



4 L

Mahsulot kodi:

1111105-004

Mahsulot kodi:

1111105-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835843158



10 L

Mahsulot kodi:

1111105-010

Mahsulot kodi:

1111105-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835860377



20 L

Mahsulot kodi:

1111105-020

Mahsulot kodi:

1111105-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835846753



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111105-B20

Mahsulot kodi:

1111105-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835846777



60 L

Mahsulot kodi:

1111105-060

Mahsulot kodi:

1111105-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835846791



208 L

Mahsulot kodi:

1111105-208

Mahsulot kodi:

1111105-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835846814



1 000 L

Mahsulot kodi:

1111105-700

RAVENOL EFS 0W-20 - to'liq sintetik, yengil oqadigan, SAE 0W-20 yopishqoqlik sinfiga mansub motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida poli-alfa-olefinlar bazasida ishlab chiqilgan. Turbo zaryadlovchiga ega yoki unday bo'lmagan hamda to'g'ridan-to'g'ri yonilg'i purkash tizimiga ega yengil avtomobillarning benzin va dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan.

Ishqalanish va eskirishni kamaytiradi, yonilg'ini tejash imkonini beradi, natijada atmosferaga zararli moddalar chiqarilishi kamayadi. Ajoyib past haroratli xususiyatlarga ega. Avtomobil ishlab chiqaruvchilari talablariga muvofiq, moy almashtirish intervali uzaytirilgan.

Yuqori sifatli asosiy moyga asoslangan tarkibi sababli, mahsulot yuqori yopishqoqlik indeksiga ega. "Sovuq" ishga tushirish sharoitida ham optimal moylashni ta'minlaydi. Yonilg'i tejash orqali zararli gazlar chiqindisini kamaytiradi. HTHS min. 2,9 mPa*s. Uzoq muddatli foydalanishda ham yopishqoqlik sinfini saqlab qoladi.

Zamonaviy yengil avtomobillarning benzin va dizel dvigatellari uchun yuqori samarali, yengil oqadigan motor moyi sifatida qo'llaniladi.

Moy tarkibi LSPI (Low Speed Pre-Ignition – past tezlikda muddatidan oldin yonish) ehtimolini kamaytiradi. Turbo-GDI tizimli to'g'ridan-to'g'ri yonilg'i purkash tizimiga ega turbo benzin dvigatellari uchun tavsiya etiladi.

RAVENOL EFS 0W-20 quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Dvigatelning barcha detallari uchun mukammal moylash
- Maxsus tanlangan asosiy moy va qo'shimcha qo'shilmalar kompleksi tufayli a'lo darajadagi yonilg'i tejamkorligi
- Past bug'lanish tufayli moy sarfini kamaytirish
- Eng og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ham shlak, kokslanma, cho'kindi va korroziya hosil bo'lishining oldini olish
- Yonish kamerasi, porshenlar guruhi va klapanlarda cho'kindilar paydo bo'lishining oldini olish
- Har xil harorat sharoitlarida gidroturtki tizimining barqaror ishlashi
- Zararli chiqindilar va oksidlanishning oldini olish
- Qattiq zarrachalarni yaxshi yutish va dispersiya qilish
- Muhrlash materiallariga neytral ta'sir ko'rsatish

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN Plus, SP (RC)	
ACEA	C5, C6	
ILSAC	GF-6A	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	BMW Longlife-17 FE+, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Volvo VCC RBS0-2AE	
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-13340, Opel OV 040 1547 - A20, PSA B71 2010	
Mos keladi	Geely, Honda, Lynk & Co, Mazda, Nissan, Polestar, Suzuki, Toyota, Volvo	
Zichlik 20°C da	844 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	8.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	42.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	173	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	2.65 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 35°C da	4700 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da	10.240 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-63 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9.7 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	230 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.47 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Chrysler MS-13340, Geely, Honda, Lynk & Co, Mazda, Nissan, Opel OV 040 1547 - A20, PSA B71 2010, Polestar, Suzuki, Toyota, Volvo	

OEM analoglari

Alpine

0121675, 0121673, 0121671, 121671, 121673, 121675, 121672, 0121672, 0121674, 121674

BMW

83215B58295, 83212463695, 83212461989, 83212463696, 83212463698, 83212461988, 83212461990, 83212461991, 83212463697, 83215A07EB9, 83215A07EB0

Chrysler

68522999AA, 68199087PA, 68152005PB, 68152005PC, 68199087PB, 68152004PC, 68152005PA, 68199087PC, 68522989AA

Geely

550046007, SH550045102, SH550045106, LP0W20AFS1L, 4013003205, LP0W20AFS4L

Hyundai Motor

0510000181, 0510000481

Mazda

183598, 830077116, 830077226, 830077985, 0000G50W20MQ, 0000770W20QT, 830077117, 830077271, 830077986, 183196, 206474, 8300771785

Nissan

KLAM600202, KLAM800202, KLAN800202, KLAN800220, KLAN000202, KLAN000220, KE90090134, KE90090174, KLAN300201, KLALA0020A, 999PK000W20N, KLANC00202, KLAPC00202, KLAP000202, KLAP000220, KLAM600204, KLAM800204, KLAN000204, KLAN800204, KE90090144, KLAN300203, KLALA0020C, KLAP000204

Opel

1638015580, 600051389, 600051392

Volvo

31392923, 31392925, 31321501, 31392924, 31321502

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1111105-001-01-998	
4 L	1111105-004-01-A01 1111105-004-01-998	
5 L (4+1)	1111105-A05-01-909	4014835875142
60 L	1111105-060-01-998	