

Mator moyi RAVENOL Super Fuel Economy SFE 5W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 5W-20

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111110-001

Mahsulot kodi:

1111110-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835722514



60 L

Mahsulot kodi:

1111110-060



1 000 L

Mahsulot kodi:

1111110-700



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111110-D28

Mahsulot kodi:

1111110-D28-01-888

Shtrix-kod:

4014835722507



208 L

Mahsulot kodi:

1111110-208



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111110-D60

Mahsulot kodi:

1111110-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835722538



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111110-B20

Mahsulot kodi:

1111110-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835772823



20 L

Mahsulot kodi:

1111110-020

Mahsulot kodi:

1111110-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835722521



10 L

Mahsulot kodi:
1111110-010
Mahsulot kodi:
1111110-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835722545



5 L

Mahsulot kodi:
1111110-005
Mahsulot kodi:
1111110-005-01-999
Shtrix-kod:
4014835722552



4 L

Mahsulot kodi:
1111110-004
Mahsulot kodi:
1111110-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835722590

RAVENOL Super Fuel Economy SFE 5W-20 – to'liq sintetik, oson oqadigan motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. U turbo va to'g'ridan-to'g'ri yonilg'i quyish tizimiga ega yoki ularsiz benzin va dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan.

U ishqalanishni va eskirishni kamaytiradi, yoqilg'ini tejash imkonini beradi hamda "sovuq" ishga tushirishda ajoyib xususiyatlarga ega. Avtomobil ishlab chiqaruvchilari talablariga ko'ra moy almashtirish intervali uzaytirilgan.

Yuqori sifatli asosiy moy tufayli qovushqoqlik indeksi barqaror yuqori darajada saqlanadi. "Sovuq" ishga tushirishda dvigatelning yaxshi moylanishini ta'minlaydi.

Yoqilg'i sarfini kamaytiradi, natijada atmosferaga zararli moddalarning chiqishi pasayadi.

RAVENOL Super Fuel Economy SFE 5W-20 zamonaviy yengil avtomobillar uchun yoqilg'i tejamkorligini ta'minlovchi universal yuqori sifatli motor moyidir.

Moy tarkibi LSPI (Low-Speed Pre-Ignition) – past tezlikda yonilg'ining muddatidan oldin alanganish ehtimolini minimallashtiradi. Turbo-GDI to'g'ridan-to'g'ri yonilg'i quyish tizimiga ega turbomotorlar uchun tavsiya etiladi.

Super Fuel Economy SFE 5W-20 ishlatish quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori tezlikda harakatlanish sharoitida ham dvigatelni eskirishdan mukammal himoya qiladi
- Dvigatelning uzluksiz ishlashi uchun ajoyib yuvish va dispersiyalash xususiyatlariga ega
- To'liq sintetik asosiy moylardan foydalanish natijasida mukammal xususiyatlarga ega
- Hatto past haroratlarda ham "sovuq" ishga tushirishda a'lo darajadagi samaradorlik
- Juda past haroratlarda ham dvigatelning tez moylanishini ta'minlaydi
- Pastroq bug'lanish tezligi tufayli moy sarfining kamayishi
- Hatto og'ir sharoitlarda ham cho'kindi, qatron va korroziyadan himoya
- Porshen halqalari va klapanlar zonalarida qatronlarning paydo bo'lishining oldini oladi
- Moy almashtirish intervali davomida qovushqoqlikning o'zgarmasligi, yuqori qovushqoqlik indeksi
- Muhr materiallariga neytral ta'sir ko'rsatadi
- Moy almashtirish intervalining uzayishi va tabiiy resurslarni tejash
- Har xil haroratlarda gidrotolqinni mukammal ishlashi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN Plus, SP (RC)	
ACEA	A5, B5	
ILSAC	GF-6A	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	Ford WSS-M2C 948-B, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004	
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 925-A, Ford WSS-M2C 925-B, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 930-B, Honda/Acura HTO-06	
Mos keladi	Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota	
Zichlik 20°C da	842 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	8.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	47.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	160	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	2.9 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	3640 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	9.700 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-63 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	8.3 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	238 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	8 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.8 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C925-A, Ford WSS-M2C925-B, Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C930-B, Honda/Acura HTO-06, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota	

OEM analoglari

Alpine

0101411, 101411, 0101412, 101412, 0101413, 101413, 0101415, 101415, 0101414, 101414

Chrysler

05166240PB, 05166247PC, 68523008AA, 68258687AA, 68258686CA, 68523007AA, 68258686AA, 68146832PA,

68146832CA

Ford

15D632, 151A94, 9000957, 15C4ED, 15D633, 151A95, 15D638, 151A96

General Motors

9986202, 88865183, 88865184

Honda

087989142, 087989023, 087989023A, 087989038

Hyundai Motor

0510000121, 0510000151, 0510000421, 0510000321, 510000421, 0510000451, 0510000C21

Land Rover

STC505272

Mazda

0000775W20QT, K004W0511J, K004WO511J, K020W0511J

Mitsubishi

7806610, MZ102671, MZ102672

Motorcraft

XO5W20QSP, XO5W20DSP2, XO5W20Q1SP1, XO5W20Q1SP2, XO5W20QSPHW, XO5W20BFS, XO5W20BSP, XO5W20QSP1, XO5W20TSP, XO5W20QSPW, XO5W205QSP, XO5W205QSPW, XO5W206GSP, XO5W20TBSP

Toyota

002791QT2001, 002791QT20, 0888010606, 0888008006, 0888010605, 0888008005, 0888008003, 0888010600, 0888008000, 0888010603

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1111110-001-01-100	4014835624610 2200000023599
	1111110-001-01-998	
	1111110-001-06-999	
60 L, bosilgan barrel	1111110-060-01-999	4014835803657 4014835803633 4014835804999
20 L	1111110-020-01-999	
60 L, bosilgan barrel	1111110-060-01-887	
20 L	1111110-020-01-887	4014835624658 2200000024992 2200000026774
10 L	1111110-010-01-999	
	1	
5 L	1111110-005-01-100	4014835624658 2200000024992 2200000026774
	1111110-005-01-101	
	1111110-005-01-998	
	1111110-005-01-A1R	
4 L	1111110-004-01-998	
208 L	1111110-208-01-999	