

Mator moyi RAVENOL VSE 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 0W-20

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111112-001

Mahsulot kodi:

1111112-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835862036



4 L

Mahsulot kodi:

1111112-004

Mahsulot kodi:

1111112-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835862067



5 L

Mahsulot kodi:

1111112-005

Mahsulot kodi:

1111112-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835862098



10 L

Mahsulot kodi:

1111112-010

Mahsulot kodi:

1111112-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835862128



20 L

Mahsulot kodi:

1111112-020

Mahsulot kodi:

1111112-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835862166



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111112-B20

Mahsulot kodi:

1111112-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835862142



60 L

Mahsulot kodi:

1111112-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111112-D60

Mahsulot kodi:

1111112-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835862180



208 L

Mahsulot kodi:
1111112-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1111112-D28

RAVENOL VSE SAE 0W-20 – to'liq sintetik motor moyi bo'lib, poli-alfa-olefinlar (PAO) asosida ishlab chiqarilgan. USVO® va CleanSynto® texnologiyalari asosida tayyorlangan bo'lib, benzinli va dizelli yengil avtomobillar uchun mos keladi. U turbokompressorli va bezturbinali dvigatellarda, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i quyish tizimida ishlatilishi mumkin.

USVO® texnologiyasi yuqori yopishqoqlik barqarorligini ta'minlaydi. Tarkibida yopishqoqlik modifikatorlari ishlatilmagan bo'lib, bu dvigatelni himoya qilish, ishlash samaradorligi va tozaligini oshirishga hamda moyni almashtirish intervalini uzaytirishga yordam beradi. USVO® texnologiyasi butun almashtirish davri davomida kesilishga chidamlilikni saqlaydi va oksidlanishga bardosh beradi. Ushbu noyob texnologiya moylash jarayonini tezlashtiradi, ishqalanishni minimallashtiradi hamda dvigatelni toza saqlashga yordam beradi.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 ishqalanish va eskirishni minimallashtiradi, yonilg'ini tejaydi hamda ajoyib past haroratli xususiyatlarga ega. Avtomobil ishlab chiqaruvchilari talablariga binoan moy almashtirish intervali uzaytirilgan.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 yuqori sifatli asosiy moy tarkibi tufayli yuqori yopishqoqlik indeksiga ega. Moy yashil rangga bo'yalgan.

"Sovuq" ishga tushirishda optimal moylashni ta'minlaydi.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 uzoq muddatli ishlash davomida yopishqoqlik sinfini saqlab qoladi.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 atmosferaga chiqariladigan zararli moddalar miqdorini kamaytiradi.

Avtomobil ishlab chiqaruvchilari talablariga muvofiq moy almashtirish intervali uzaytirilgan.

Qo'llanilishi

RAVENOL VSE SAE 0W-20 – turbokompressorli va bezturbinali, to'g'ridan-to'g'ri (bevosita) yoqilg'i quyish tizimiga ega benzinli va dizelli dvigatellar uchun yonilg'i tejamkorligini ta'minlaydigan universal motor moyi.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 maxsus VW 508 00 / 509 00 (VW Blue Oil) spetsifikatsiyasi talablariga javob beradigan dvigatellar uchun ishlab chiqilgan.

VSE SAE 0W-20 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Dvigatelning barcha muhim qismlarini tezkor moylash
- Asosiy moy va qo'shimchalar effektidan foydalangan holda yuqori yonilg'i tejamkorligi (FE)
- Past bug'lanish va kamaytirilgan moy sarfi
- Silindrlar, porshenlar, klapanlar, g'ishtaklar va igna shamlarida kokslanish, lok hosil bo'lishi, oksidlanish va cho'kindilarning oldini olish
- Eskirishga qarshi himoya
- Har xil haroratlarda gidroturtkini mukammal ishlashi
- Muhrlovchi materiallarga neytrallik
- Oksidlanishga yuqori barqarorlik
- Chiqindi gazlar emissiyasini kamaytirish
- Qattiq zarrachalarni yaxshi yutish va dispersiya qilish

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
ACEA	C5	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	Porsche C20, VW 508.00, VW 509.00	
Talablarga mos keladi	Ford WSS-M2C 956-A1	
Zichlik 20°C da	846.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Yashil	ingl
Viskozite 100°C da	8.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	45.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	161	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	2.73 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 35°C da	4700 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da	10.900 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-60 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	10.4 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	8.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.77 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Ford WSS-M2C956-A1	

OEM analoglari

Alpine

0101461, 101461, 0101465, 101465, 0101462, 101462, 0101463, 101463, 0101464, 101464

FEBI

177649, 177650, 177651

Porsche

00004321046

Volkswagen Group

GS52577M2, GSKR52577M2, GAUR52577M2, G052577M9, GR52577M9, GR52577M2, G052577M2, G055577M2, G055577A2, G052577A2, G052577Z2, G052577, GS60577C2EUR, GS60577D2EUR, GS60577F2EUR, GS60577G2EUR, GS60577M2, GS60577M2EUR, GS60577M9, GVWR52577M2, GS60577M9EUR, GS60577C2, GS60577D2, GS60577F2, GS60577G2, GOIS60577M2EUR, G052577Z4, GR52577M4, G055577M4, G052577M4, GS60577M4, GS60577M4EUR, GS60577M4, GS60577M4EUR, GR52577M6, G055577M6, G052577M6, GS60577M6EUR, GS60577M6

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
8 L	1111112-008-01-BFD	4014835875869
20 L	1111112-020-01-888	
60 L	1111112-060-01-888	
	1111112-060-01-999	
208 L	1111112-208-01-999	