

Mator moyi RAVENOL SHL 0W-40

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 0W-40

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111127-001

Mahsulot kodi:

1111127-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835868809



4 L

Mahsulot kodi:

1111127-004

Mahsulot kodi:

1111127-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835868830



5 L

Mahsulot kodi:

1111127-005

Mahsulot kodi:

1111127-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835868861



10 L

Mahsulot kodi:

1111127-010

Mahsulot kodi:

1111127-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835868892



20 L

Mahsulot kodi:

1111127-020

Mahsulot kodi:

1111127-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835868915



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111127-B20

Mahsulot kodi:

1111127-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835868977



60 L

Mahsulot kodi:

1111127-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111127-D60

Mahsulot kodi:

1111127-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835868991



208 L

Mahsulot kodi:
1111127-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1111127-D28
Mahsulot kodi:
1111127-D28-01-888
Shtrix-kod:
4014835869011

RAVENOL SHL SAE 0W-40 – gidrokreking asosidagi sintetik motor moyi va PAO (polialfaolefinlar) tarkibiga ega bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan. Bu moy benzin va dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan bo'lib, turbokompressorli va bezturbinali, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimiga ega yengil avtomobillarda ishlatilishi mumkin.

RAVENOL SHL SAE 0W-40 juda yuqori ish haroratlarida ham mustahkam moy plyonkasini ta'minlaydi, bu esa korroziyadan, bug'lanish (oksidlanish) yoki kokslanishdan himoya qiladi. "Sovuq" ishga tushirishda ham ishonchli moylashni ta'minlaydi.

RAVENOL SHL SAE 0W-40 yoqilg'i tejamkorligini oshiradi, natijada atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarning miqdori kamayadi.

RAVENOL SHL SAE 0W-40 ishqalanish, eskirish va yonilg'i sarfini minimallashtiradi, ayniqsa sovuq ishga tushirishda a'lo darajadagi xususiyatlarga ega.

RAVENOL SHL SAE 0W-40 har qanday haydash uslubida, shu jumladan "start-stop" rejimida yoki tezkor avtomagistrallarda harakatlanishda ham xavfsiz ishlashni kafolatlaydi. Avtomobil ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga muvofiq uzaytirilgan moy almashtirish oraliqlari ta'minlanadi.

SHL SAE 0W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:

- -30°C dan past haroratlarda ham sovuq ishga tushirishda a'lo ko'rsatkichlar
- Qisman va to'liq yuklanish sharoitida yoqilg'ini tejash
- Barqaror yuqori yopishqoqlik indeksi
- Kesish kuchlanishiga yuqori chidamlilik
- Juda yuqori haroratlarda ham xavfsiz moylash qatlami
- A'lo darajadagi yuvuvchi va dispersiyalovchi xususiyatlar
- Eskirish, korroziya va ko'pik hosil bo'lishidan himoya
- Ajoyib qarish qarshiligi
- Past bug'lanish yo'qotishlari
- Dvigatelning mukammal tozaligini ta'minlash

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN	
ACEA	A3, B4	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	MB-Approval 229.5, Porsche A40, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Talablarga mos keladi	BMW Longlife-01, Ford WSS-M2C 937-A, Renault RN 0700	
Zichlik 20°C da	842 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	13.46 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	75 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	185	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.84 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 35°C da	5950 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da	28.600 mPa*s	ASTM D4684
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	28.600 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-45 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9.4 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	228 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.46 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.15 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	BMW Longlife-01, Ford WSS-M2C937-A, Renault RN0700	

OEM analoglari

BMW

83212405609, 83210144459, 83212406983, 83212365515, 83212405635, 83212405078

FEBI

101140, 101141, 101142, 101143, 101144

Renault

8671000073, 8671000074, 8671000075

SWAG

30101140, 30101141, 30101142, 30101143, 30101144