

Mator moyi RAVENOL VDL 5W-40

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 5W-40

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111132-001

Mahsulot kodi:

1111132-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835723719



60 L

Mahsulot kodi:

1111132-060

Mahsulot kodi:

1111132-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835723764



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111132-D28

Mahsulot kodi:

1111132-D28-01-888

Shtrix-kod:

4014835723702



208 L

Mahsulot kodi:

1111132-208

Mahsulot kodi:

1111132-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835723788



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111132-D60

Mahsulot kodi:

1111132-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835723733



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111132-B20

Mahsulot kodi:

1111132-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835774124



20 L

Mahsulot kodi:

1111132-020

Mahsulot kodi:

1111132-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835723726



10 L

Mahsulot kodi:

1111132-010

Mahsulot kodi:

1111132-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835723740



5 L

Mahsulot kodi:

1111132-005

Mahsulot kodi:

1111132-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835723757



4 L

Mahsulot kodi:

1111132-004

Mahsulot kodi:

1111132-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835723795



1 000 L

Mahsulot kodi:

1111132-700

RAVENOL VDL 5W-40 – to'liq sintetik, yengil oqadigan motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. U turbokompressorga ega yoki ega bo'lmagan va to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimli dizel dvigatellariga mo'ljallangan. Ishlab chiqaruvchi talablariga muvofiq uzaytirilgan moy almashtirish oraliqlari mavjud.

Turbokompressorga ega yoki ega bo'lmagan va to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimli yengil avtomobillarning dizel dvigatellari uchun ishlab chiqilgan. STOP-START rejimida va yuqori tezlikda harakatlanishda dvigatel detallari tozaligini kafolatlaydi.

RAVENOL VDL 5W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Ajoyib eskirishga qarshi himoya
- Yoqilg'ining tejalishi va yonilg'i sarfining kamayishi
- Yaxshi yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Qora shlam hosil bo'lishining oldini olish
- Yuqori oksidlanish qarshiligi tufayli uzoq xizmat muddati
- Ajoyib sovuq ishga tushirish xususiyatlari
- Mukammal yopishqoqlik-harorat ko'rsatkichlari
- Past bug'lanish darajasi
- Katalizatorlarning tozaligini saqlash

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF	
ACEA	B3, B4	
Talablarga mos keladi	BMW Longlife-98, Fiat 9.55535-M2, GM GM-LL-B-025, MB 229.3, VW 505.00	
Mos keladi	Mitsubishi, Nissan, Toyota Common Rail	
Zichlik 20°C da	844 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	87.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	170	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.8 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	4220 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	18.600 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-51 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	6.9 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.39 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	BMW Longlife-98, Fiat 9.55535-M2, MB 229.3, Mitsubishi, Nissan, Opel/GM-LL-B-025, Toyota Common Rail, VW 505 00	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1111132-001-01-100 1111132-001-06-999	4014835370104 2200000041074
60 L	1111132-060-01-100 1111132-060-01-809	4014835630369 4014835800038 2200000020871 2200000021526
208 L	1111132-208-01-100 1111132-208-01-809	4014835630383 4014835803480 2200000037275

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
60 L, bosilgan barrel	1111132-060-01-809	4014835800038
60 L, bosilgan barrel	1111132-060-01-999	
20 L	1111132-020-01-100	4014835630321 2200000018809 2200000022745
10 L	1111132-010-01-100	4014835630314 2200000027115
5 L	1111132-005-01-100 1111132-005-01-101	4014835370111 2200000031242 2200000040138 2200000022370 2200000036353