

Mator moyi RAVENOL FLJ 5W-30

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 5W-30

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111143-001

Mahsulot kodi:

1111143-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835807150



4 L

Mahsulot kodi:

1111143-004

Mahsulot kodi:

1111143-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835808201



5 L

Mahsulot kodi:

1111143-005

Mahsulot kodi:

1111143-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835808232



10 L

Mahsulot kodi:

1111143-010

Mahsulot kodi:

1111143-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835810976



20 L

Mahsulot kodi:

1111143-020

Mahsulot kodi:

1111143-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835840027



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111143-B20

Mahsulot kodi:

1111143-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835811119



60 L

Mahsulot kodi:

1111143-060

Mahsulot kodi:

1111143-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835812031



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111143-D60

Mahsulot kodi:

1111143-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835811928



208 L

Mahsulot kodi:
1111143-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1111143-D28
Mahsulot kodi:
1111143-D28-01-888
Shtrix-kod:
4014835812161



1 000 L

Mahsulot kodi:
1111143-700

RAVENOL FLJ 5W-30 – bu ACEA C1 spetsifikatsiyasiga ega bo'lgan, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, MAZDA, Mitsubishi avtomobillari uchun maxsus ishlab chiqilgan moy.

RAVENOL FLJ 5W-30 – sintetik, past qovushqoqlikdagi Low SAPS motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan va benzin hamda dizel dvigatellari uchun turbo bilan yoki turbosiz mo'ljallangan. Ishqalanishni va eskirishni kamaytiradi, yonilg'i sarfini pasaytiradi, sovuq ishga tushirishda a'lo darajada ishlaydi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilarning talablariga ko'ra uzaytirilgan moy almashtirish intervaliga ega.

Kam kul tarkibli qo'shimchalar paketi yordamida ishlab chiqarilgan bo'lib, zamonaviy yengil avtomobillar benzin va dizel dvigatellari uchun optimal moylash xususiyatlarini ta'minlaydi, moy sarfini kamaytiradi va zararli moddalar chiqindisini pasaytiradi. DPF zarracha filtri va uch komponentli katalizator TCW xizmat muddatini uzaytiradi. HTHS >2,9mPa.s. Euro IV va Euro V dvigatellari uchun yonilg'i tejamkorligini ta'minlashga maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, odatiy va uzaytirilgan moy almashtirish intervali bilan (50 000 km yoki 2 yilgacha) foydalanish mumkin.

Maxsus formulasi va tanlab olingan asosiy moylar tufayli yuqori qovushqoqlik indeksiga ega. Sovuq ishga tushirishda a'lo darajadagi xususiyatlari tufayli dvigatel isib ulgurmagan bosqichdayoq optimal moylashni ta'minlaydi.

U universal motor moyi bo'lib, yonilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Benzin va dizel dvigatellari uchun, turbo bilan yoki turbosiz, yengil avtomobillar hamda yengil yuk mashinalari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Uzaytirilgan moy almashtirish intervaliga ega bo'lib, DPF zarracha filtri xizmat muddatini uzaytiradi.

Maxsus formulasi tufayli **RAVENOL FLJ 5W-30** OEM tomonidan ushbu sinf moyini tavsiya qilingan joylarda qo'llanishi mumkin.

RAVENOL FLJ 5W-30 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Qisman va to'liq yuklanishda yonilg'i tejamkorligi
- LowSAPS (Low SAPS) = oltingugurt, fosfor va sulfat kulining kamaytirilgan miqdori
- A'lo darajadagi eskirishdan himoya va yuqori qovushqoqlik indeksi, dvigatelning uzoq xizmat muddati
- -30 °C gacha bo'lgan past haroratlarda ham sovuq ishga tushirishning a'lo darajadagi ko'rsatkichlari
- Yuqori ish haroratlarida ham mustahkam moy plyonkasi
- Pastroq bug'lanish, kamaytirilgan moy sarfi
- Yonish kamerasida, porshen halqalari va klapanlar zonasida cho'kindi hosil bo'lmasligi

- Muhrlash materiallariga neytrallik
- Moy almashtirish intervalining uzayishi va tabiiy resurslarni muhofaza qilish

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
ACEA	C2	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005	
Talablarga mos keladi	Ford WSS-M2C 934-A, Ford WSS-M2C 934-B	
Mos keladi	Mazda, Mitsubishi	
Zichlik 20°C da	841 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	10 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	54.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	175	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.1 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	3848 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	12.215 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	11.1 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	228 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	6.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.49 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Ford WSS-M2C934-A, Ford WSS-M2C934-B, Mazda, Mitsubishi	

OEM analoglari

Mazda

053001DPF, 053005DPF

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
5 L	1111143-005-01-999	
20 L	1111143-020-01-888	

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
60 L	1111143-060-01-888	
208 L	1111143-208-01-888	
	1111143-208-01-999	