

Mator moyi RAVENOL HST 5W-40

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 5W-40

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111147-001

Mahsulot kodi:

1111147-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835856523



4 L

Mahsulot kodi:

1111147-004

Mahsulot kodi:

1111147-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835856554



5 L

Mahsulot kodi:

1111147-005

Mahsulot kodi:

1111147-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835856585



10 L

Mahsulot kodi:

1111147-010

Mahsulot kodi:

1111147-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835856615



20 L

Mahsulot kodi:

1111147-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111147-B20

Mahsulot kodi:

1111147-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835856639



60 L

Mahsulot kodi:

1111147-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111147-D60



208 L

Mahsulot kodi:
1111147-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1111147-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:
1111147-700

RAVENOL HST 5W-40 - sintetik motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Yengil avtomobillarning benzin va dizel dvigatellari uchun turbo zaryadga ega yoki ega bo'lmagan, to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimi bilan mo'ljallangan. Ishqalanish va eskirishni minimallashtiradi, yonilg'i sarfini kamaytiradi, sovuq ishga tushirishda mukammal xususiyatlarni ta'minlaydi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilari talablariga muvofiq moy almashtirish intervallari uzaytirilgan.

RAVENOL HST 5W-40 dvigatelning barcha ish rejimlarida, jumladan, "start-stop" rejimida hamda trassada harakatlanishda barqaror ishlashini ta'minlaydi.

RAVENOL HST 5W-40 zamonaviy benzin va dizel dvigatellariga mo'ljallangan, energiya tejovchi, to'liq mavsumiy motor moyidir. Yengil avtomobillar, universal kuzovli mashinalar, kichik yuk tashuvchi transport vositalari uchun mos keladi. Turbo zaryadlangan dvigatellar va katalizator bilan jihozlangan avtomobillar uchun maxsus ishlab chiqilgan.

RAVENOL HST 5W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori eskirishdan himoya
- Past qovushqoqlik xususiyatlari tufayli yonilg'i tejamkorligi
- A'lo darajadagi yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Shlam hosil bo'lishidan himoya
- Oksidlanishga chidamlilik tufayli moyning uzoq xizmat muddati
- Sovuq ishga tushirishda mukammal xususiyatlar
- Ajoyib qovushqoqlik-harorat xususiyatlari
- Past bug'lanish darajasi
- Katalizatorlarning tozaligini ta'minlash

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-Z2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, PSA B71 2296	
Zichlik 20°C da	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	13.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	78.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	173	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.91 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	5480 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	25.000 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	7.4 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	12 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.19 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-12991 (MS-10896), Fiat 9.55535-Z2, MB 226.5, MB 229.3, Opel/GM-LL-B-025, PSA B71 2296	

OEM analoglari

Geely

550046104, 92432F101, 92432F100

Renault

7711658110, 7711943690, 7711943689, 7711943691, 7711658111

YAZ

000000473400600, 000101001054002, 473400600, 000101004054002

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
5 L	1111147-005-01-999	
20 L, ecobox	1111147-B20-01-888	
60 L	1111147-060-01-999	
208 L	1111147-208-01-999	