

Mator moyi RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 0W-8

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111155-001

Mahsulot kodi:

1111155-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835880924



4 L

Mahsulot kodi:

1111155-004

Mahsulot kodi:

1111155-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835880955



5 L

Mahsulot kodi:

1111155-005



10 L

Mahsulot kodi:

1111155-010



20 L

Mahsulot kodi:

1111155-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111155-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1111155-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111155-D60



208 L

Mahsulot kodi:
1111155-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1111155-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:
1111155-700

RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8 - to'liq sintetik, past qovushqoqlikka ega, poli-alfa-olefinlar (PAO) asosida yaratilgan dvigatel moyi bo'lib, eng yangi 0W-8 qovushqoqlik sinfiga mansub. USVO® va CleanSynto® texnologiyalari yordamida ishlab chiqarilgan bo'lib, turbo va to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimiga ega yoki ularsiz benzin dvigatellari uchun mo'ljallangan.

RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8 ayniqsa gibridd dvigatellar uchun tavsiya etiladi. Uch yadroli molibden va organik ishqalanish modifikatorlari (OFM - Organic Friction Modifiers) asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ishqalanishni, eskirishni kamaytiradi va yonilg'i sarfini qisqartiradi. Bundan tashqari, "sovuq" ishga tushirishda mukammal xususiyatlarni ta'minlaydi.

Yangi formulasi tufayli juda yuqori ish haroratlarida ham xavfsiz moylash qatlamini ta'minlaydi. Korroziya, oksidlanish va moyning kokslanishidan a'lo darajada himoya qiladi.

Yonilg'i sarfini sezilarli darajada kamaytirish orqali **RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE 0W-8** zararli chiqindilarni qisqartirib, atrof-muhitni himoya qilishga yordam beradi.

RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE 0W-8 ishqalanish va dvigatel eskirishini minimal darajaga tushiradi hamda yonilg'i sarfini kamaytiradi.

Ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga muvofiq, moy almashtirish intervallarining uzaytirilishini ta'minlaydi.

RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8 quyidagilarni ta'minlaydi:

- O'rtacha va yuqori yuklamalarda yonilg'i tejamkorligini
- Yuqori tezlikda ham dvigatelning uzoq umr ko'rishini ta'minlaydigan eskirishga qarshi mukammal himoya
- -35°C gacha bo'lgan past haroratlarda ham sovuq ishga tushirishda a'lo darajada xususiyatlar
- Yuqori ish haroratlarida mustahkam moylash plyonkasi
- Past bug'lanish va kamaytirilgan moy sarfi
- Yonish kamerasida, porshen halqalari va klapanlar sohasida cho'kindilarning oldini olish
- Muhrlash materiallariga nisbatan neytrallik
- Moy almashtirish intervallarining uzaytirilishi va tabiiy resurslarni himoya qilish
- Chiqarish gazlari katalitik neytrallashtiruvchi tizim bilan jihozlangan avtomobillarga mos keladi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
JASO	GLV-1	
Zichlik 20°C da	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	5.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	26.36 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	152	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	1.89 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 35°C da	2740 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da	5300 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-72 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	10.4 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	226 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	9.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1 %wt.	DIN 51575

OEM analoglari

Honda

0821599977, 0821599977HMR, 0821599974, 0821599974HMR

Nissan

KLAV000802, KLAV000804

Toyota

0888012903, 0888084114, 0888084112, 0888012905, 0888084113