

Mator moyi RAVENOL DLO 10W-40

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 10W-40

Yarim sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1112111-001

Mahsulot kodi:

1112111-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835724211



208 L

Mahsulot kodi:

1112111-208

Mahsulot kodi:

1112111-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835724280



1 000 L

Mahsulot kodi:

1112111-700



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1112111-D28

Mahsulot kodi:

1112111-D28-01-888

Shtrix-kod:

4014835724204



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1112111-D60

Mahsulot kodi:

1112111-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835724235



60 L

Mahsulot kodi:

1112111-060

Mahsulot kodi:

1112111-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835724266



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1112111-B20

Mahsulot kodi:

1112111-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835774629



20 L

Mahsulot kodi:

1112111-020

Mahsulot kodi:

1112111-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835724228



10 L

Mahsulot kodi:

1112111-010

Mahsulot kodi:

1112111-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835724242



5 L

Mahsulot kodi:

1112111-005

Mahsulot kodi:

1112111-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835724259



4 L

Mahsulot kodi:

1112111-004

Mahsulot kodi:

1112111-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835724297

RAVENOL DLO 10W-40 – yarim sintetik, engil oqimli motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. U turbo zaryad va to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i quyish tizimi bilan yoki ularsiz ishlovchi yengil dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan. Ishlab chiqaruvchi talablariga muvofiq, uzaytirilgan moy almashtirish intervallari uchun tavsiya etiladi. Tarkibida 30% dan kam PAO mavjud.

RAVENOL DLO 10W-40 STOP-START rejimida harakatlanish yoki yuqori tezlikda yurishda ham dvigatel detallarining tozaligini kafolatlaydi.

DLO 10W-40 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Ajoyib eskirishdan himoya
- Yoqilg'i tejamkorligi va yonilg'i sarfini kamaytirish
- A'lo tozalovchi va dispersiyalovchi xususiyatlar
- Qora cho'kindi hosil bo'lishining oldini olish
- Oksidlanishga yuqori chidamliligi tufayli uzoq xizmat muddati
- Yuqori yuklanishlarda ham barqaror moy qatlami
- Ajoyib yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Past bug'lanish
- Katalizatorlarning tozaligini saqlash

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF	
ACEA	A3, B4	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	BMW Special Oil, VW 501.01, VW 505.00	
Talablarga mos keladi	MB 229.1, VW 500.00	
Mos keladi	Porsche	
Zichlik 20°C da	857.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	97.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	153	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	4 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	4900 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -30°C da	22.000 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9.5 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	230 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.3 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	MB 229.1, Porsche, VW 500 00	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1112111-001-01-100	4014835630512
	1112111-001-06-100	4014835630574
	1112111-001-06-999	2200000032683
208 L	1112111-208-01-000	4014835630581
	1112111-208-01-809	4014835774605
		2200000037091
208 L	1112111-208-01-809	
	1112111-208-01-999	
60 L	1112111-060-01-809	
	1112111-060-01-999	

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
60 L, bosilgan barrel	1112111-060-01-809	0012-000040-060
		4014835724266
		4014835774636
60 L	1112111-060-01-100 1112111-060-01-809	4014835630567
		4014835774636
		2200000020857
		2200000022622
20 L	1112111-020-01-100 1112111-020-01-888	4014835630529
		2200000024084
		2200000030559
10 L	1112111-010-01-100	4014835630536
		2200000027955
5 L	1112111-005-01-100 1112111-005-01-101	4014835100619
		2200000019387
		2200000032362
		2200000023247
		2200000031907