

Mator moyi RAVENOL Turbo-C HD-C 15W-40

Yopishqoqlik: 15W-40

Mineral



60 L

Mahsulot kodi:

1113103-060

Mahsulot kodi:

1113103-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835724563



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1113103-D28



208 L

Mahsulot kodi:

1113103-208

Mahsulot kodi:

1113103-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835724587



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1113103-D60



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1113103-B20



1 L

Mahsulot kodi:

1113103-001

Mahsulot kodi:

1113103-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835724518



20 L

Mahsulot kodi:

1113103-020

Mahsulot kodi:

1113103-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835724525



10 L

Mahsulot kodi:

1113103-010

Mahsulot kodi:

1113103-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835724549



5 L

Mahsulot kodi:

1113103-005

Mahsulot kodi:

1113103-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835724556



4 L

Mahsulot kodi:

1113103-004



1 000 L

Mahsulot kodi:

1113103-700

RAVENOL Turbo-C HD-C 15W-40 mineral motor moyi yengil benzin va dizel dvigatellari uchun, turboquvvatlagich va to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimi bilan yoki ularsiz. Ishqalanish va eskirishni minimal darajada kamaytiradi.

Benzinli dvigatellarda qo'llash uchun mos keladi. Mustahkam moy plyonkasi hosil qiladi va kesish kuchlanishiga yuqori chidamlilik, shuningdek, yaxshi tozalash xususiyatlari va qarishga yuqori chidamlilikni ta'minlaydi.

Qo'llanish sohasi:

Yil davomida aralash avtopark uchun yagona motor moyi sifatida qo'llash mumkin. Og'ir yukli tijorat transport vositalari uchun moy almashtirish intervalini 45 ming km yoki 500 moto-soatgacha uzaytirish mumkin, agar bu avtomobil ishlab chiqaruvchisi tomonidan ruxsat etilgan bo'lsa.

RAVENOL Turbo-C HD-C 15W-40 qo'llanishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Kesish kuchlanishiga yaxshi chidamlilik
- Yuqori oksidlanishga chidamlilik
- Shlam hosil bo'lishining oldini olish
- Ajoyib yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Katalizatorlarning tozaligini saqlash
- A'lo darajadagi yuvish va dispersiya xususiyatlari
- Cheklangan moylash sharoitida ham yuqori xavfsizlik
- Sovuq ishga tushirishda mukammal xususiyatlar

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, CF-4, SL	
ACEA	A3, B4, E2	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	VW 501.01, VW 505.00	
Talablarga mos keladi	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MAN M 3275-1, MB 229.1, MTU Type 2, Mack EO-L, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C	
Zichlik 20°C da	873 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	107.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	137	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	244 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	8.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.1 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MAN M 3275-1, MB 229.1, MTU Typ 2, Mack EO-L, VOLVO VDS, ZF TE-ML 07C	

OEM analoglari

General Motors

19375071, 19375072, 19375073

Volkswagen Group

G052107M4, G052167A3, G052107S0, G052107M2, G052107M6

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
60 L	1113103-060-01-100	4014835631168 2200000019622 2200000033666

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
208 L	1113103-208-01-100	4014835631175 2200000037992
1 L	1113103-001-01-100 1113103-001-06-100 1113103-001-06-999	4014835100848 4014835631137 2200000034472
20 L	1113103-020-01-100	4014835631120 2200000029478 2200000031327
10 L	1113103-010-01-100	4014835631144 2200000035059
5 L	1113103-005-01-100	4014835100886 2200000030979 2200000040169
4 L	1113103-004-01-999	