

Mator moyi RAVENOL HVE 10W-50 yuqori yurish masofasiga ega avtomobillar uchun

Yopishqoqlik: 10W-50

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1115101-001

Mahsulot kodi:

1115101-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835802940



5 L

Mahsulot kodi:

1115101-005

Mahsulot kodi:

1115101-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835802964



10 L

Mahsulot kodi:

1115101-010

Mahsulot kodi:

1115101-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835888210



20 L

Mahsulot kodi:

1115101-020

Mahsulot kodi:

1115101-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835843356



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1115101-B20

Mahsulot kodi:

1115101-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835851931



60 L

Mahsulot kodi:

1115101-060



208 L

Mahsulot kodi:

1115101-208

RAVENOL HVE 10W-50 - sintetik motor moyi, 100000 km dan ortiq masofa bosib o'tgan avtomobillar uchun maxsus yangi formulada ishlab chiqilgan.

RAVENOL HVE 10W-50 yuqori yurish masofasiga ega bo'lgan benzin va dizel dvigatellari uchun, turbokompressorli yoki oddiy, bevosita yoqilg'i purkash tizimiga ega avtomobillar uchun tavsiya etiladi.

Maxsus qo'shimcha moddalarning kombinatsiyasi tufayli, RAVENOL HVE 10W-50 dvigatelning muhim qismlarini tiklaydi va muhrlarni himoya qiladi. Bu esa dvigatelning ishlash muddatini uzaytiradi, bu ayniqsa eski avtomobillar uchun muhim.

RAVENOL HVE 10W-50 mustahkam moy pardasini hosil qiladi va yuqori kesilishga chidamliligini ta'minlaydi, maxsus qo'shimcha moddalari tufayli moy sarfi kamayadi, ko'pik hosil bo'lishi va eskirishning oldini oladi.

RAVENOL HVE 10W-50 barcha fasllar uchun mo'ljallangan motor moyi bo'lib, 100.000 km dan ortiq masofa bosib o'tgan benzin va dizel dvigatellariga ega avtomobillar uchun ishlab chiqilgan, moy sarfini kamaytiradi.

RAVENOL HVE 10W-50 dvigatelning ishlash muddatini uzaytiradi, bu ayniqsa eski avtomobillar uchun muhim, moy sarfini kamaytiradi hamda ko'pik hosil bo'lishi va eskirishdan himoya qiladi. Dvigatelning tozaligini ta'minlaydi.

RAVENOL HVE 10W-50 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori eskirishdan himoya, ayniqsa yuklama va moyni kam almashtirish sharoitida
- Yoqilg'i tejash
- Yaxshi yuvish va tozalash xususiyatlari, bu esa ko'pik hosil bo'lishini kamaytiradi
- Oksidlanishga chidamliligi tufayli moyning uzoq xizmat qilish muddati
- Sovuq ishga tushirish sharoitida a'lo darajadagi xususiyatlar
- Yaxshi yopishqoqlik-harorat xarakteristikalar
- Past bug'lanish, kamaytirilgan moy sarfi
- Katalizatorlarning tozaligini saqlash

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Talablarga mos keladi	MB 229.1	
Zichlik 20°C da	852 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	17.15 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	115 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	163	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	5050 mPa*s	ASTM D5293
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	MB 229.1	

OEM analoglari

Hyundai XTeer

1041129, 1011129

Porsche

PCG04321020, PCG04321030, PCG04321000, PCG04321010, PCG04321022

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
20 L, ecobox	1115101-B20-01-888	
60 L	1115101-060-01-999	
208 L	1115101-208-01-999	