

# RAVENOL HVT 5W-50 yuqori yurgan avtomobillar uchun motor moyi

Yopishqoqlik: 5W-50

Sintetik



## 1 L

Mahsulot kodi:  
**1116102-001**  
Mahsulot kodi:  
1116102-001-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835802919



## 5 L

Mahsulot kodi:  
**1116102-005**  
Mahsulot kodi:  
1116102-005-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835802933



## 20 L

Mahsulot kodi:  
**1116102-020**  
Mahsulot kodi:  
1116102-020-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835843653



## 20 L, ecobox

Mahsulot kodi:  
**1116102-B20**  
Mahsulot kodi:  
1116102-B20-01-888  
Shtrix-kod:  
4014835861121



## 60 L

Mahsulot kodi:  
**1116102-060**  
Mahsulot kodi:  
1116102-060-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835843677



## 208 L

Mahsulot kodi:  
**1116102-208**  
Mahsulot kodi:  
1116102-208-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835843691

**RAVENOL HVT 5W-50** - sintetik motor moyi, yangi formulaga asoslangan holda, 100000 km dan ortiq masofani bosib o'tgan avtomobillar uchun maxsus ishlab chiqilgan.

Yuqori yurish masofasiga ega bo'lgan benzin va dizel dvigatellari uchun tavsiya etiladi, turbokompressorga ega va ularsiz, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i quyish tizimiga ega avtomobillar uchun mos keladi.

Maxsus qo'shimchalar kompleksi tufayli dvigatelning muhim qismlarini tiklaydi va muhrlarni himoya qiladi. Shu sababli, dvigatelning xizmat muddati uzayadi, bu esa ayniqsa eski avtomobillar uchun muhimdir.

Maxsus himoya qo'shimchalari tufayli mustahkam moy plyonkasini hosil qiladi va kesishga yuqori chidamlilikni ta'minlaydi. Moy sarfini kamaytiradi, ko'pik hosil bo'lishi va eskirishga qarshi himoya qiladi.

Bu yil fasllaridan qat'iy nazar ishlatiladigan motor moyi bo'lib, 100000 km dan ortiq masofani bosib o'tgan benzin va dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan. Moy sarfini kamaytiradi, dvigatelning xizmat muddatini uzaytiradi, ko'pik hosil bo'lishi va eskirishga qarshi himoya qiladi. Dvigatelning tozaligini kafolatlaydi.

## **RAVENOL HVT 5W-50 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:**

- Yuqori eskirishdan himoya va katalizatorlarning tozaligi
- Yoqilg'i tejamkorligi
- Yaxshi detegent va yuvish xususiyatlari, bu esa ko'pik hosil bo'lishini kamaytiradi
- Oksidlanishga chidamliligi tufayli moyning xizmat muddatining uzayishi
- Sovuq ishga tushirishda a'lo darajadagi xususiyatlar
- A'lo viskoziteli-harorat xususiyatlari
- Past uchuvchanlik, moy sarfining kamayishi
- Katalizatorlarning tozaligi

## Xususiyatlari

| Ism                                                   | Ma'nosi                  | Audit           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| API                                                   | CF, SN                   |                 |
| ACEA                                                  | A3, B4                   |                 |
| Talablarga mos keladi                                 | MB 229.1                 |                 |
| Zichlik 20°C da                                       | 847 g/cm <sup>3</sup>    | EN ISO 12185    |
| Rang                                                  | Jigarrang                | ingl            |
| Viskozite 100°C da                                    | 18.5 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Viskozite 40°C da                                     | 119.4 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Viskozite indeksi VI                                  | 186                      | DIN ISO 2909    |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da            | 4.7 mPa*s                | ASTM D5481      |
| Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da              | 5400 mPa*s               | ASTM D5293      |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da | 37.900 mPa*s             | ASTM D4684      |
| Qotish harorati                                       | -36 °C                   | DIN ISO 3016    |
| NOACK bug'lanishi                                     | 7.7 %                    | ASTM D5800      |
| Yong'in chiqish harorati                              | 242 °C                   | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son                                          | 10.8 mgKOH/g             | ASTM D2896      |
| Sulfatli kul miqdori                                  | 1.25 %wt.                | DIN 51575       |
| Tavsiyalar                                            | MB 229.1                 |                 |

## OEM analoglari

### Alpine

101420, 0101420, 101423, 101425, 0101423, 0101425, 101428, 101422, 0101428, 0101422, 101424, 0101424

### Ford

A95SX19M544FA, 1009363, A89SX19M544ALA, 1220874, 5023418, A89SX19M544ARA, 5023421, A95SX19M544DA, 1009372, 2U7J5W40B5A, A89SX19M544AMA, 5023419, A95SX19M544BA, 1009366

### Pentosin

119280000, 8331305, 8035117, 8035206, 8035216

### Porsche

PCG04321040, PCG04321050, PCG04321060, PCG04321070

## To'xtatilgan qadoqlash

| <i>Qadoqlash</i> | <i>Mahsulot kodi</i> | <i>Shtrix-kod</i> |
|------------------|----------------------|-------------------|
| 20 L, ecobox     | 1116102-B20-01-888   |                   |