

Mator moyi RAVENOL FET 5W-30

Yopishqoqlik: 5W-30

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1121105-001

Mahsulot kodi:

1121105-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835863873



5 L

Mahsulot kodi:

1121105-005

Mahsulot kodi:

1121105-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835863903



10 L

Mahsulot kodi:

1121105-010

Mahsulot kodi:

1121105-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835864061



20 L

Mahsulot kodi:

1121105-020

Mahsulot kodi:

1121105-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835863934



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1121105-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1121105-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1121105-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1121105-208

Mahsulot kodi:

1121105-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835863972



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1121105-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:
1121105-700

RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30 - sintetik, har mavsumda ishlatiladigan motor moyi bo'lib, HTHS yopishqoqligi 2,9 sP dan 3,2 sP gacha. U so'nggi avlod turbokompressorli tijorat transport dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan. **RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30** API FA-4 spetsifikatsiyasiga ega bo'lib, 2017-yildan boshlab ishlab chiqarilgan dvigatellar uchun GHG standartlariga muvofiq issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish talablariga javob beradi. **RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30** oltingugurt miqdori 15 ppm gacha bo'lgan dizel yoqilg'isi bilan ishlashga mos keladi va gazlarni retsirkulyatsiya qilishning optimallashtirilgan tizimi, DPF chig'anoq filtrlari va boshqa tizimlarga ega eng yangi dvigatellarda qo'llanilishi mumkin. **RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30** siljishga chidamliligi tufayli dvigatellar ishlashining samaradorligini, ishonchligini va tozaligini oshiradi. Bu oksidlanishga, siljishga chidamliligini, eskirishdan himoya qilish, cho'kindi hosil bo'lishini kamaytirish va yonilg'i sarfini pasaytirish kabi ko'rsatkichlarni sezilarli darajada yaxshilaydi.

RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30 gazlarni retsirkulyatsiya qilish tizimiga ega dizel dvigatelli og'ir yuk mashinalari uchun SAE 5W-30 yopishqoqlik sinfi bo'yicha har mavsumda ishlatiladigan motor moyi sifatida qo'llaniladi. **RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30** API FA-4 spetsifikatsiyasiga ko'ra boshqa motor moylari bilan almashtirilmaydi va API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4 va CH-4 kategoriyalariga mos kelmaydi. Ushbu mahsulot yo'ldan tashqari transport vositalarida yoki oltingugurt miqdori 15 ppm dan yuqori bo'lgan yoqilg'i bilan ishlatilishi tavsiya etilmaydi.

FET SAE 5W-30 qo'llanilishi quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Chiqindi gazlarini kamaytirish
- Quvvat yo'qotishining oldini olish
- Moy sarfini kamaytirish hisobiga past bug'lanish yo'qotishlari
- Moy almashtirish intervalining uzayishi
- Sovuq ishga tushirishda ajoyib xususiyatlar
- Low SAPS = past sulfatli kul, fosfor va oltingugurt miqdori
- Chig'anoq filtri mavjud bo'lgan yoki bo'lmagan ko'plab dvigatellarga mos kelishi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	FA-4, SN	
ACEA	F01	
JASO	DH-2	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	DTFR 15C130, Mack EOS-5, Renault RLD-5, Volvo VDS-5	
Talablarga mos keladi	Cummins CES 20087, DDC 93K223, MB 228.61	
Zichlik 20°C da	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	9.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	60 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	151	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.19 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	5320 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	17.000 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	10.8 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	222 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.95 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Cummins CES 20087, Detroit Diesel DDC 93K223, MB 228.61	

OEM analoglari

Mercedes-Benz

A094989250019FBDE, A094989250018FBDE, A094989250017FBDE, A094989190019FFEW, A094989190017FFEW, A000989890219AFEE, A000989890219AFED, A000989890218AFEE, A000989890217AFEW, A000989890217AFEE, A000989890217AFED, A000989890012, A000989710619AFEE, A000989710619AFED, A000989710619ABDE, A000989710618AFEE, A000989710618ABDW, A000989710618ABDE, A000989710617AFEW, A000989710617AFED, A000989710617ABDE, A000989490419FFEW, A000989490419FFEE, A000989490418FFEE, A000989490417FFEW, A000989490417FFEE, A000989190719FBDE, A000989190719FBDD, A000989190718FBDE, A000989190717FBDE, A000989190717FBDD, A000989710617AFEE, A0009898900, A094989250013FBDE, A000989710613ABDW, A000989710613ABDE, A000989490413FFEE, A000989190713FBDE, A000989710613AFEE, A000989890213AFEE