

Mator moyi RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20

Yopishqoqlik: 0W-20**Sintetik****1 L**

Mahsulot kodi:

1121107-001

Mahsulot kodi:

1121107-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835876156

**5 L**

Mahsulot kodi:

1121107-005

Mahsulot kodi:

1121107-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835876187

**10 L**

Mahsulot kodi:

1121107-010**20 L**

Mahsulot kodi:

1121107-020**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:

1121107-B20

Mahsulot kodi:

1121107-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835876262

**60 L**

Mahsulot kodi:

1121107-060**60 L, bosilgan barrel**

Mahsulot kodi:

1121107-D60

Mahsulot kodi:

1121107-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835876309

**208 L**

Mahsulot kodi:

1121107-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1121107-D28
Mahsulot kodi:
1121107-D28-01-888
Shtrix-kod:
4014835876347



1 000 L

Mahsulot kodi:
1121107-700

RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20 - barcha fasllar uchun mo'ljallangan, yoqilg'i tejoychi motor moyi bo'lib, yil davomida foydalanish uchun ideal hisoblanadi, CO2 chiqindilarini kamaytiradi va shu bilan atrof-muhitni himoya qilishga yordam beradi. Moy almashtirish oralig'i avtomobil ishlab chiqaruvchisi ko'rsatmalariga muvofiq uzaytirilgan.

RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20 - past atrof-muhit haroratida ishonchli sovuq ishga tushirishni ta'minlaydi va dvigatelning yuqori ish haroratida mukammal moylashni kafolatlaydi. Ishqalanish va eskirish darajasini kamaytiradi.

RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20 - zamonaviy turbokompressorli va turbokompressorsiz, bevosita yoqilg'i purkash tizimiga ega bo'lgan barcha dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan. Yengil tijorat dizel avtomobillari, jumladan pikaplar, yo'ltanlamas avtomobillar va yengil avtomobillar uchun maxsus ishlab chiqilgan.

Xususiyatlari:

- A'lo darajadagi tozalash xususiyatlari, dvigatelda cho'kindilar qoldirmaydi
- Ajoyib dispersiyalash xususiyatlari tufayli sovuq shlam va cho'kindilar hosil bo'lishining oldini oladi
- Kesishga chidamlilik va mukammal qovushqoqlik xususiyatlari
- Muhrlash materiallariga neytral ta'sir ko'rsatadi
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishdan ishonchli himoya qiladi
- Ajoyib oksidlanish barqarorligi
- Iqtisodiy samaradorlik uchun yoqilg'i sarfining pastligi
- Ajoyib sovuq ishga tushirish xususiyatlari

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN Plus, SP	
ACEA	C5	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	Ford WSS-M2C 952-A1, GM dexos-D®, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, Opel OV 040 1547 - A20	
Zichlik 20°C da	842 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	8.25 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	39.51 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	192	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	2.79 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 35°C da	5052 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da	19.750 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	12.3 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	219 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	9.61 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.7 %wt.	DIN 51575

OEM analoglari

General Motors

19370138, 109277, 19418582

Hyundai Motor

0520000150, 0520000450

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
20 L	1121107-020-01-999	