

Mator moyi RAVENOL SDT Super Duty Truck 10W-40

Yopishqoqlik: 10W-40

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1121120-001

Mahsulot kodi:

1121120-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835850606



5 L

Mahsulot kodi:

1121120-005

Mahsulot kodi:

1121120-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835850637



10 L

Mahsulot kodi:

1121120-010

Mahsulot kodi:

1121120-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835850668



20 L

Mahsulot kodi:

1121120-020

Mahsulot kodi:

1121120-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835850705



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1121120-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1121120-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1121120-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1121120-208

Mahsulot kodi:

1121120-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835850781



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1121120-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:
1121120-700

RAVENOL SDT Super Duty Truck SAE 10W-40 - sintetik yuqori sifatli, oqimchanligi yuqori bo'lgan, past kul tarkibli (Low SAPS) motor moyi. Og'ir yuk mashinalarining yuqori yuklangan dizel dvigatellari uchun butun yil davomida foydalanish uchun maxsus ishlab chiqilgan. EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 va EURO 6 sinfiga mansub turbodizel dvigatellarida, tarkibida 500 ppm gacha oltingugurt bo'lgan dizel yoqilg'isi bilan ishlash uchun mo'ljallangan.

RAVENOL SDT Super Duty Truck SAE 10W-40 yuk mashinalari va "Tier4" off-road avtomobillari uchun SHPD (Super High Performance Diesel) sinfiga mansub motor moyidir. Sazovot filtri va katalizator bilan jihozlangan yoki jihozlanmagan dvigatellar uchun mos keladi, hamda Low SAPS texnologiyasiga asoslangan - past kul, fosfor va oltingugurt tarkibli moylarni talab qiluvchi motorlar uchun ishlab chiqilgan.

Oksidlanish va kesilish barqarorligi tufayli, zamonaviy API CK-4 standartining talablarini bajarish uchun ajoyib havo ajratish xususiyatiga ega.

Past haroratlarda a'lo darajadagi "sovuq" ishga tushirish imkonini beradi, yuqori ish haroratlarida mukammal moylash xususiyatlarini ta'minlaydi. Ishqalanish va eskirishning minimal darajasi bilan ajralib turadi.

Bu API CK-4 va API CJ-4 litsenziyasiga ega bo'lgan birinchi yevropalik motor moyidir.

API CK-4 spetsifikatsiyasi avvalgi spetsifikatsiyalarni almashtiradi va tarkibida 500 ppm gacha oltingugurt bo'lgan dizel yoqilg'isi bilan ishlaydigan dvigatellarga tegishlidir.

RAVENOL SDT Super Duty Truck SAE 10W-40 zamonaviy chiqindi gaz emissiya talablariga javob beradigan har mavsumga mos motor moyidir. Avtomobil ishlab chiqaruvchisi talablariga muvofiq uzaytirilgan moy almashtirish intervaliga ega.

EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 va EURO 6 sinfiga mansub aralash avtopark uchun tavsiya etiladi. Dvigatel ishlab chiqaruvchisi moy tanlash bo'yicha bergan tavsiyalariga rioya qiling.

SDT Super Duty Truck SAE 10W-40 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Barqaror qovushqoqlik xususiyatlari va kesilishga chidamlilik
- Har qanday ish sharoitida yonilg'i tejash
- Chiqindi gaz emissiyasini uzoq muddat nazorat qilish
- Quvvat yo'qotishining kamayishi
- Kam ko'piklanish va past moy sarfi
- Uzaytirilgan moy almashtirish intervali
- Sovuq ishga tushirishda mukammal xususiyatlar
- Low SAPS = past sulfatlangan kul, fosfor va oltingugurt tarkibi
- Sazovot filtri bo'lmagan avtomobillar hamda turli dvigatellarga mos keladi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CJ-4, CK-4	
ACEA	E11, E6, E7, E8, E9	
JASO	DH-2	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	DTFR 15C110, DTFR 15C120, Deutz DQC IV-18 LA, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5	
Talablarga mos keladi	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF LKW, DDC 93K222, IVECO 18-1804 TLS E9, MAN M 3477, MB 228.51, MTU Type 3.1, Scania Low Ash	
Zichlik 20°C da	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	99.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	155	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	6170 mPa*s	ASTM D5293
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	234 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.85 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF LKW (für verlängerte Intervalle), Detroit Diesel DDC 93K222, IVECO 18-1804 TLS E9, JASO DH-2, MAN M 3477, MB 228.51, MTU Typ 3.1, Scania LowAsh	

OEM analoglari

Alpine

0100382, 100382, 0100381, 100381, 100385, 0100384, 0100385, 0100394, 0100395, 100384, 0100383, 100383, 0100393

Hyundai XTeer

1041006, 1061004, 1200002, 1120002

Mercedes-Benz

A000989620413BBCCR, A000989690213BBCCR, A000989690217BBCCR, A0009899101AAA5, A000989690215BBCCR

Volvo

85102467, 85102469, 385102469, RU385102469, 85102468