

Mator moyi RAVENOL Super Performance Truck 5W-30

Yopishqoqlik: 5W-30

Yarim sintetik



1 L

Mahsulot kod:
1122102-001



5 L

Mahsulot kod:
1122102-005
Mahsulot kod:
1122102-005-01-999
Shtrix-kod:
4014835725751



10 L

Mahsulot kod:
1122102-010
Mahsulot kod:
1122102-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835725744



20 L

Mahsulot kod:
1122102-020
Mahsulot kod:
1122102-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835725720



20 L, ecobox

Mahsulot kod:
1122102-B20



60 L

Mahsulot kod:
1122102-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kod:
1122102-D60
Mahsulot kod:
1122102-D60-01-888
Shtrix-kod:
4014835725737



208 L

Mahsulot kod:
1122102-208
Mahsulot kod:
1122102-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835725782



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1122102-D28
Mahsulot kodi:
1122102-D28-01-888
Shtrix-kod:
4014835725706



1 000 L

Mahsulot kodi:
1122102-700

RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 – yuqori sifatli, oqimchanligi yuqori USHPD sinfiga mansub motor moyi bo‘lib, sintetik asosiy moylar va maxsus qo‘shimchalar paketi asosida ishlab chiqarilgan. Og‘ir yuk mashinalari, avtobuslar va qurilish texnikalarining yuqori yuklangan turbodizel dvigatellari uchun butun yil davomida foydalanish uchun mo‘ljallangan.

U dizel dvigatellariga ega bo‘lgan aralash avtoparkda universal motor moyi sifatida ishlatilishi mumkin, jumladan EURO 1, 2, 3, 4 hamda EURO 5 sinfiga mansub avtomobillarda. Agar avtomobil ishlab chiqaruvchisi boshqacha ko‘rsatma bermagan bo‘lsa, ushbu moyni almashtirish intervali 100 000 km gacha uzaytirilishi mumkin.

Super Performance Truck SAE 5W-30 qo‘llanilishi quyidagilarni ta‘minlaydi:

- Ajoyib eskirishdan himoya
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Yuqori haroratlarda mukammal barqarorlik
- Ajoyib yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Yonilg‘i sarfini kamaytirish hisobiga iqtisodiy samaradorlik
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik tufayli uzoq xizmat muddati
- Yuqori yuklanishlarda ham barqaror moylash plyonkasi
- Mukammal qovushqoqlik-harorat xususiyatlari
- Past bug‘lanish darajasi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, CI-4	
ACEA	E4, E7	
JASO	DH-1	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	Renault RXD	
Talablarga mos keladi	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Scania LDF-3, Voith Retarder B, Volvo VDS-3	
Mos keladi	IVECO	
Zichlik 20°C da	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	11.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	69.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	161	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	6000 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	16.200 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	10.1 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	242 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	13 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, IVECO, JASO DH-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Typ 3, Mack EO-M Plus, Scania LDF-3, VOLVO VDS-3, Voith Retarder B	

OEM analoglari

Hino

HLIE05W30C

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1122102-001-01-999	
	1122102-001-06-999	
10 L	1122102-010-01-999	
20 L	1122102-020-01-100	4014835638013
		2200000035943
		2200000037596
60 L	1122102-060-01-999	
208 L	1122102-208-01-100	4014835638082
	1122102-208-01-909	4014835803053
		2200000032256
208 L	1122102-208-01-100	2200000032256
		4014835638082