

RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50 mator moyi

Yopishqoqlik: 20W-50

Mineral

1 L



Mahsulot kodi:
1123120-001

5 L



Mahsulot kodi:
1123120-005

10 L



Mahsulot kodi:
1123120-010

20 L



Mahsulot kodi:
1123120-020
Mahsulot kodi:
1123120-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835737921

20 L, ecobox



Mahsulot kodi:
1123120-B20

60 L



Mahsulot kodi:
1123120-060
Mahsulot kodi:
1123120-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835737969

208 L



Mahsulot kodi:
1123120-208

208 L, bosilgan barrel



Mahsulot kodi:
1123120-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:

1123120-700

RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50 motor moyi Germaniyada yuqori sifatli mineral bazaviy moy asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, gidrokreking bazaviy moyi va maxsus ishlab chiqilgan qo'shimchalar paketidan foydalanilgan.

RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50 motor moyi aynan yuk mashinalari, karer va qurilish texnikasining dizel dvigatellari uchun ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu turdagi avtomobillar uchun eng yaxshi motor moylaridan biridir. **RAVENOL Turbo-Plus SHPD 20W-50** motor moyi eng qiyin sharoitlarda va eng yuqori yuklamalar bilan ishlaydigan dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan.

RAVENOL Turbo Plus SHPD 20W-50 qo'llanilishi ta'minlaydi:

- Sekinishga yaxshi qarshilik
- Oksidlanishga yuqori qarshilik
- Ajoyib viskozite-issiqxona xususiyatlari
- Zo'r tozalash va dispersiyon xususiyatlari
- Yarim qurigan moylash sharoitlarida yuqori mustahkamlik zaxirasi
- Yaxshi ishga tushirish xususiyatlari
- Qora so'rilishning oldini olish
- Katalizatorlar bilan maksimal moslik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, CI-4, SL	
ACEA	A3, B4, E7	
JASO	DH-1	
Talablarga mos keladi	Allison C-4, Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DDC 93K215, DTFR 15B110 (MB 228.3), Deutz DQC III-10, Global DHD-1, MAN M 3275, MB 228.3, MB 229.1, MTU Type 2, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Volvo VDS-3	
Zichlik 20°C da	878 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	18.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	162.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	127	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	248 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	11.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.2 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Allison C4, Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110 (MB 228.3), Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, JASO DH-1, MAN M 3275, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2, MTU Typ 3, Mack EO-M Plus, Renault RLD-2, Renault VI RLD, VOLVO VDS-3	

OEM analoglari

Chrysler

68323321UA

FEBI

32924, 32921, 32922, 32923, 38408

General Motors

109206, 88865546, 88900133, 88900131

Volkswagen Group

G052167A9

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1123120-001-01-999	
	1123120-001-06-999	
5 L	1123120-005-01-999	
10 L	1123120-010-01-999	
20 L	1123120-020-01-999	
20 L	1123120-020-01-000	2200000014887
60 L	1123120-060-01-000	4014835637764
208 L	1123120-208-01-999	