

RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30 mator moyi

Yopishqoqlik: 10W-30

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:

1123205-001

Mahsulot kodi:

1123205-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835726215



60 L

Mahsulot kodi:

1123205-060

Mahsulot kodi:

1123205-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835726260



208 L

Mahsulot kodi:

1123205-208

Mahsulot kodi:

1123205-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835726284



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1123205-B20



20 L

Mahsulot kodi:

1123205-020

Mahsulot kodi:

1123205-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835726222



10 L

Mahsulot kodi:

1123205-010

Mahsulot kodi:

1123205-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835726246



5 L

Mahsulot kodi:

1123205-005

Mahsulot kodi:

1123205-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835726253



1 000 L

Mahsulot kodi:

1123205-700

RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30 motor moyi Germaniyada yuqori sifatli mineral bazaviy moy asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, maxsus ishlab chiqilgan qo'shimchalar paketidan foydalanilgan.

RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30 motor moyi aynan yuk mashinalari, karer va qurilish texnikasining dizel dvigatellari uchun ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu turdagi avtomobillar uchun eng yaxshi motor moylaridan biridir. **RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30** motor moyi eng qiyin sharoitlarda va eng yuqori yuklamalar bilan ishlaydigan dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan.

Formel Diesel Super 10W-30 qo'llanilishi ta'minlaydi:

- Katalizatorlar bilan maksimal moslik
- Ajoyib tozalash va dispersiyon xususiyatlari
- Yaxshi sovuq boshlanish
- Oksidlanishga yuqori qarshilik
- Ajoyib viskozite-issiqxona xususiyatlari
- Zo'r ishqalanishdan himoya
- Chiqindilarni kamaytirish
- Yuqori ishonchlilik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, CF-4	
ACEA	B4, E2	
Talablarga mos keladi	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Type 2, VW 505.00, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C	
Zichlik 20°C da	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	12.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	82.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	147	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	6200 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -30°C da	20.600 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	234 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	8.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Tavsiyalar	Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 2, VOLVO VDS, VW 505 00, ZF TE-ML 07C	

OEM analoglari

Chrysler

VU02101

Hyundai Motor

520000610, 0520000610, 0520000410, 0520000C10

Mitsubishi

2423610, 2987610, MZ102682, 2987401, MZ102041

Nissan

KLBD010304, KLBD010302, KLBD010320

Toyota

0888083320, 0888301905, 0888301906, 0888083321, 0888301903, 0888301900

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1123205-001-06-100	4014835633483
	1123205-001-06-999	2200000006783
	1123205-001-01-100	2200000027139
60 L	1123205-060-01-100	4014835633469
		2200000020024
		2200000039781
208 L	1123205-208-01-100	2200000018977
		4014835633476
208 L	1123205-208-01-100 1123205-208-01-909	4014835633476
		4014835798182
		2200000018977
		2200000047458
20 L	1123205-020-01-100	4014835633421
10 L	1123205-010-01-100	4014835633414
		2200000017901
5 L	1123205-005-01-100	4014835633452
		2200000023230