

RAVENOL Formel Diesel Super 20W-50 mator moyi

Yopishqoqlik: 20W-50

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:
1123220-001



5 L

Mahsulot kodi:
1123220-005
Mahsulot kodi:
1123220-005-01-999
Shtrix-kod:
4014835726451



10 L

Mahsulot kodi:
1123220-010
Mahsulot kodi:
1123220-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835726444



20 L

Mahsulot kodi:
1123220-020
Mahsulot kodi:
1123220-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835726420



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1123220-B20



60 L

Mahsulot kodi:
1123220-060
Mahsulot kodi:
1123220-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835726468



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1123220-D60



208 L

Mahsulot kodi:
1123220-208
Mahsulot kodi:
1123220-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835726482



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1123220-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:
1123220-700

RAVENOL Formel Diesel Super 20W-50 - yuqori sifatli mineral motor moyi dizel dvigatellari uchun, turbinali va turbinanisiz yengil va yuk mashinalari uchun. Mustahkam moy plyonkasini ta'minlaydi va siljishga qarshi chidamlilik, ajoyib tozalash xususiyatlari va yuqori qarish qarshiligini ta'minlaydi.

Qo'llaniladigan soha:

Avtomobillarni aralash parkida har mavsumda ishlatiladigan motor moyi sifatida qo'llaniladi. Yuk mashinalari dvigatellari uchun og'ir yuklar va uzoq muddatli almashtirish intervallari talablariga muvofiq tavsiya etiladi.

Qo'llanilishi **Formel Diesel Super SAE 20W-50** ta'minlaydi:

- Siljishga qarshi yaxshi chidamlilik
- Oksidlanishga yuqori qarshilik
- Ajoyib viskozlik-temperatura xususiyatlari
- Yaxshi yuvish va disperslash xususiyatlari
- Sovuq boshlanishda ajoyib xususiyatlar
- Katalizatorlarning tozaligi
- Hatto chegarali smazka sharoitlarida ham yuqori mustahkamlik zaxirasi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF-4, CH-4	
ACEA	A3, B4, E2	
Talablarga mos keladi	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, VW 505.00, Volvo VDS	
Zichlik 20°C da	876 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	19 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	161.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	133	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCS) - 15°C da	6200 mPa*s	ASTM D5293
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	244 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	11.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Tavsiyalar	Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, VOLVO VDS, VW 505 00	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1123220-001-01-999 1123220-001-06-999	
5 L	1123220-005-01-100	4014835637054 2200000033260
10 L	1123220-010-01-100	4014835637016 2200000033109
20 L	1123220-020-01-100	4014835637023 2200000030290 2200000040787
60 L	1123220-060-01-100	4014835637061 2200000019158 2200000031297
208 L	1123220-208-01-100	4014835637085 2200000046581