www.ravenol-oil.uz

# RAVENOL Gas Engine Oil LFG 40

**Yopishqoqlik: 40W**

*Mineral*

**20 L**

Mahsulot kodi:
**1133106-020**

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:
**1133106-B20**

**60 L**

Mahsulot kodi:
**1133106-060**

**208 L**

Mahsulot kodi:
**1133106-208**

**1 000 L**

Mahsulot kodi:
**1133106-700**

## Xususiyatlari

| Ism | Ma'nosi | Audit |
|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma’qullangan | MAN M 3271-4 (special gas), MAN M 3271-5 | |
| Talablarga mos keladi | General Electric Jenbacher General Electric Jenbacher Type 2 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Type 3 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Type 4 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Type 6 (C & E) - Gas B & C | |
| Mos keladi | Caterpillar CG gas engines, MWM TCC gas engines | |
| Zichlik 20°C da | 879 g/cm³ | EN ISO 12185 |
| Rang | Jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°C da | 13.5 mm²/s | DIN 51659-2 |
| Viskozite 40°C da | 129.1 mm²/s | DIN 51659-2 |
| Viskozite indeksi VI | 100 | DIN ISO 2909 |
| Qotish harorati | -21 °C | DIN ISO 3016 |
| Yong‘in chiqish harorati | 276 °C | DIN EN ISO 2592 |
| NOACK bug‘lanishi | 3 % | ASTM D5800 |
| Tavsiyalar | General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Typ 3 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Typ 4 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Typ 6 (C & E) - Gas B & C | |
| Mis plastinkaga ta’sir testi, 150°C da | 1b | ASTM D130 |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da | 3.91 mPa*s | ASTM D5481 |
| Ishqoriy son | 4.4 mgKOH/g | ASTM D2896 |