

RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 poyga motor moyi

Yopishqoqlik: 5W-40

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1141091-001

Mahsulot kodi:

1141091-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835853287



4 L

Mahsulot kodi:

1141091-004

Mahsulot kodi:

1141091-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835853317



5 L

Mahsulot kodi:

1141091-005

Mahsulot kodi:

1141091-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835887886



10 L

Mahsulot kodi:

1141091-010

Mahsulot kodi:

1141091-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835853348



20 L

Mahsulot kodi:

1141091-020

Mahsulot kodi:

1141091-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835853386



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1141091-B20

Mahsulot kodi:

1141091-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835853362



60 L

Mahsulot kodi:

1141091-060

Mahsulot kodi:

1141091-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835853423



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1141091-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1141091-208

Mahsulot kodi:

1141091-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835853461



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1141091-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:

1141091-700

RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 to'liq sintetik, suyuq oqimli poyga motor moyi bo'lib, maxsus qo'shimchalar kompleksi tarkibida volfram mavjud.

Volframli maxsus qo'shimchalar paketi tufayli, RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 poyga moyi sport rejimida ajoyib natijalar ko'rsatadi. Ishqalanishni kamaytiradi, eskirishni pasaytiradi va mexanik samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Juda yuqori ish haroratlarida mustahkam moy plyonkasini ta'minlaydi. Eskirishdan, korroziyadan (oksidlanishdan) va ko'piklanishdan himoya qiladi.

RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 motor moyi og'ir sharoitlarda poygalarda ishtirok etadigan benzinli dvigatellar uchun maxsus ishlab chiqilgan.

Hamkorlar tomonidan sinovdan o'tkazilgan: Nürburgring, Hockenheim Premium Partner, Ralf Shumaxer (Ralf Schumacher) tomonidan tavsiya etilgan.

Poyga moyi RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Qisman va to'liq yuklanishda yoqilg'i tejash
- Past bug'lanish qobiliyati
- Barqaror viskozite xususiyatlari
- Ajoyib sovuq ishga tushirish xususiyatlari
- Haddan tashqari yuqori haroratlarda ham barqaror moy plyonkasi
- Ajoyib yuvish va dispersiya xususiyatlari
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishga qarshi kompleks himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SP	
ACEA	C3	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	BMW Longlife-04, GM dexos2®, MB-Approval 229.51, Renault RN 0710	
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.52, Opel OV 040 1547 - D40, Opel OV 040 1547 - G40, Porsche C40, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01, VW 511.00	
Hamkorlar tomonidan testdan o'tkazilgan	Nürburgring	
Hamkorlar tomonidan tavsiya etilgan	Hockenheim Premium Partner, Ralf Schumacher (Ralf Schumacher)	
Zichlik 20°C da	846 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	13.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	73.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	185	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.9 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	4510 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	12.200 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-51 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	6 %	DIN 51581
Yong'in chiqish harorati	230 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	9.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.73 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB 229.52, Opel OV 040 1547 - D40, Opel OV 040 1547 - G40, Porsche C40, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, VW 511 00	

OEM analoglari

General Motors

17504564001, 17504564012, 17504564002

Nissan

KLANN05404, KLANN05402

Toyota

TA52000013

Volkswagen Group

GA52579M9, GA52579M2, G052167M4, GA52579M4

Volvo

1161649, 1161630, 1161639, 1161631

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
20 L, ecobox	1141091-B20-01-888	
60 L	1141091-060-01-999	