

RAVENOL RRS Racing Rally Synto 5W-50 poyga mator moyi

Yopishqoqlik: 5W-50

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1142100-001

Mahsulot kodi:

1142100-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835726918



4 L

Mahsulot kodi:

1142100-004

Mahsulot kodi:

1142100-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835726994



5 L

Mahsulot kodi:

1142100-005

Mahsulot kodi:

1142100-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835726956



10 L

Mahsulot kodi:

1142100-010

Mahsulot kodi:

1142100-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835726949



20 L

Mahsulot kodi:

1142100-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1142100-B20

Mahsulot kodi:

1142100-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835778528



60 L

Mahsulot kodi:

1142100-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1142100-D60

Mahsulot kodi:

1142100-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835726932



208 L

Mahsulot kodi:
1142100-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1142100-D28
Mahsulot kodi:
1142100-D28-01-888
Shtrix-kod:
4014835726901



1 000 L

Mahsulot kodi:
1142100-700

RAVENOL RRS Racing Rally Synto 5W-50 – to'liq sintetik, barcha fasllar uchun mo'ljallangan, ester va polialfaolefin asosidagi poyga motor moyi.

Og'ir sharoitlarda poygalarda qatnashadigan zamonaviy benzinli dvigatellar uchun mo'ljallangan.

Yuqori yopishqoqlik indeksi, kesishga chidamlilik va tarkibida volfram bo'lgan maxsus qo'shimchalar paketi tufayli **RAVENOL RRS Racing Rally Synto 5W-50** sport rejimida mukammal natijalar ko'rsatadi. Moy tarkibidagi volfram **RAVENOL RRS Racing Rally Synto 5W-50** ishqalanish yuzalarini silliqlash, ishqalanishni va eskirishni kamaytirish, shuningdek tez ta'sir qilish imkonini beradi. Dvigatelni korroziyadan (oksidlanishdan) va ko'piklanishdan to'liq himoya qiladi.

RRS Racing Rally Synto 5W-50 moyidan foydalanish quyidagilarni ta'minlaydi:

- Qisman va to'liq yuklama holatlarida yoqilg'i tejash
- Kam ko'piklanish
- Barqaror yopishqoqlik xususiyatlari
- Sovuqda ishga tushirishning a'lo darajadagi xususiyatlari
- Yuqori ish haroratlarida mustahkam moy plyonkasi
- A'lo detarjent va dispersiyalovchi xususiyatlar
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishga qarshi himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Hamkorlar tomonidan testdan o'tkazilgan	Nürburgring	
Hamkorlar tomonidan tavsiya etilgan	Hockenheim Premium Partner, Ralf Schumacher (Ralf Schumacher)	
Zichlik 20°C da	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	17.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	111.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	175	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	4.53 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	5386 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	22.900 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-54 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	7.5 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	234 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.28 %wt.	DIN 51575
Qo'llanish sohasi	ADAC GT masters, FIA F3 EUROPEAN Championship, Opel Motorsport	

OEM analoglari

Ford

HG7Z19M544A, 198095

Mercedes-Benz

A000989880110

Motorcraft

XO5W50Q1GT, XO5W50QGT

Polaris

502338, 2876247, 502484, 2877263, 502129, 500862, 549290, 2871281, 2876244, 2877868, 2877490, 2878814, 502485, 502120, 502486, 2876245, 2871844, 2877264, 2874415, 500861, 502117, 2878919, 501727, 502488, 2878003, 2876246

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1142100-001-01-100	4014835639317
	1142100-001-06-999	2200000026415
5 L	1142100-005-01-100	4014835639355
		2200000031020
10 L	1142100-010-01-999	
20 L	1142100-020-01-999	
20 L, ecobox	1142100-B20-01-888	
60 L	1142100-060-01-999	
208 L	1142100-208-01-999	