

RAVENOL RFS Racing Formel Sport 15W-50 poyga mator moyi

Yopishqoqlik: 15W-50

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1142105-001

Mahsulot kodi:

1142105-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835727014



4 L

Mahsulot kodi:

1142105-004

Mahsulot kodi:

1142105-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835727090



5 L

Mahsulot kodi:

1142105-005

Mahsulot kodi:

1142105-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835727052



10 L

Mahsulot kodi:

1142105-010

Mahsulot kodi:

1142105-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835727045



20 L

Mahsulot kodi:

1142105-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1142105-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1142105-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1142105-D60



208 L

Mahsulot kodi:
1142105-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1142105-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:
1142105-700

RAVENOL RFS Racing Formel Sport 15W-50 – to'liq sintetik, yuqori legirlangan, oson oqadigan poyga motor moyi bo'lib, ester va polialfaolefin aralashmasi asosida ishlab chiqarilgan. Og'ir sharoitlarda poygalarda qatnashadigan zamonaviy benzinli dvigatellar uchun mo'ljallangan.

Yuqori yopishqoqlik indeksi, kesishga chidamlilik va tarkibida volfram bo'lgan maxsus qo'shimchalar kompleksi tufayli **RAVENOL RFS Racing Formel Sport 15W-50** sport rejimida mukammal natijalar ko'rsatadi.

Volfram xususiyatlari dvigatel yuzasining tuzilishini sezilarli darajada silliqlaydi, natijada ishqalanish va eskirish kamayadi, mexanik samaradorlik oshadi hamda korroziyadan (oksidlanishdan) va ko'piklanishdan himoya ta'minlanadi.

RAVENOL RFS SAE 15W-50 poyga moyidan foydalanish quyidagilarni ta'minlaydi:

- Qisman va to'liq yuklama holatlarida yoqilg'i tejash
- Past bug'lanish yo'qotishlari
- Barqaror yopishqoqlik xususiyatlari
- Sovuqda ishga tushirishning a'lo darajadagi xususiyatlari
- Juda yuqori haroratlarda barqaror moy plyonkasi
- A'lo yuvish va dispersiyalovchi xususiyatlar
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishga qarshi himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Hamkorlar tomonidan testdan o'tkazilgan	Nürburgring	
Hamkorlar tomonidan tavsiya etilgan	Hockenheim Premium Partner, Ralf Shumaxer (Ralf Schumacher)	
Zichlik 20°C da	856 g/cm³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	18 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	120.3 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	168	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	5.3 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 20°C da	4919 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -25°C da	8.900 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-54 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	5.5 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	248 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.3 %wt.	DIN 51575
Qo'llanish sohasi	Opel Motorsport	

OEM analoglari

Subaru

ST98050ST030, ST98050ST020

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1142105-001-01-100	4014835639119
	1142105-001-06-999	2200000019561
5 L	1142105-005-01-100	4014835639157
		2200000024442

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
10 L	1142105-010-01-999	
20 L	1142105-020-01-999	
20 L, ecobox	1142105-B20-01-888	
208 L	1142105-208-01-999	
60 L	1142105-060-01-999	