

2T kartlar uchun RAVENOL Racing Castor 2T motor moyi



1 L

Mahsulot kodi:

1144101-001

Mahsulot kodi:

1144101-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835739413



20 L

Mahsulot kodi:

1144101-020



208 L

Mahsulot kodi:

1144101-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1144101-D28

RAVENOL Racing Castor 2T - 2 taktili dvigatellar uchun maxsus ishlab chiqilgan moy bo'lib, kastor yog'i bazasida sintetik ester qo'shimchalari bilan tayyorlangan. Maxsus ishlab chiqilgan formulasi a'lo darajadagi moylash xususiyatlarini va kesishga chidamliligini ta'minlaydi, shuningdek, barcha yuklanish darajalarida korroziyadan mukammal himoya qiladi.

RAVENOL Racing Castor 2T barcha zamonaviy havo sovutgichli 100 ccm karting dvigatellarida qo'llaniladi. 20 000 ayl/min tezlikda juda yuqori harorat va piston hamda podshipnikda katta bosim yuzaga keladi, natijada majburiy bo'sh yurish (DVS) rejimida moy berilishi kamayadi. Majburiy bo'sh yurish (DVS) rejimida gidrodinamik moylashni ta'minlash uchun moy qatlami saqlanishi deyarli imkonsiz bo'ladi. Aynan shunday ekstremal yuklanishlar uchun RAVENOL Racing Castor 2T mahsuloti ishlab chiqilgan.

RAVENOL Racing Castor 2T tarkibida >75% kastor yog'i mavjud.

RAVENOL Racing Castor 2T - bu maxsus ishlab chiqilgan karting moyi bo'lib, 2 taktili dvigatellar uchun sintetik ester qo'shimchalari kompleksidan foydalanilgan. Yoquv sifatida metanol va etanol ishlatiladigan dvigatellarga mo'ljallangan, masalan, karting va spidveyl (tuproq, muz, shag'al yoki o't ustida poyga o'tkaziladigan mototsikl sport turi) dvigatellari uchun. Benzin, metanol va etanol bilan aralashtiriladi. Boshqa mineral va sintetik 2 taktili dvigatel moylari bilan aralashtirilmaydi.

Uzoq muddatli xizmat muddati (taxminan 1 hafta)

Tavsiya etilgan aralashtirish nisbati: 20:1

Racing Castor 2T qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Pistonni moylash orqali himoya qilish
- Qoldiqsiz yonish va igna shamlarida cho'kma hosil qilmaslik
- Zo'r aşinaga qarshi himoya
- Yuqori yuk ko'tarish qobiliyati va dvigatelning uzoq xizmat muddati
- Korroziyadan a'lo darajada himoya
- Og'ir yuklarda kesishga yuqori chidamlilik
- Sport musobaqalarining yuqori yuklanish sharoitida, piston va harakatlanuvchi piston halqalarining issiqlik chiqarishini buzuvchi qora qatlam va lak hosil bo'lishining oldini olish

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	FIA-CIK Homologation	
Zichlik 20°C da	951 g/cm³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	19 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	250 mm²/s	DIN 51562-1
Dvigatelning taktligi	2T	

OEM analoglari

Honda
08C35AH21S01

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1144101-001-01-000	4014835713819 2200000023308
20 L	1144101-020-01-999	
208 L	1144101-208-01-999	