

RAVENOL RHP Racing High Performance 75W-90 avto poygasi uchun transmision mator moyi

Yopishqoqlik: 75W-90

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:
1145100-001
Mahsulot kodi:
1145100-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835742017



4 L

Mahsulot kodi:
1145100-004
Mahsulot kodi:
1145100-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835742093



20 L

Mahsulot kodi:
1145100-020
Mahsulot kodi:
1145100-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835808843



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1145100-B20
Mahsulot kodi:
1145100-B20-01-888
Shtrix-kod:
4014835858480



60 L

Mahsulot kodi:
1145100-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1145100-D60

RAVENOL RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 sport avtomobillari uchun maxsus ishlab chiqilgan to'liq sintetik PAO asosidagi transmissiya moyidir.

RAVENOL RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90, ayniqsa, cheklangan sirpanish differentsiallariga ega vites qutilari va orqa aksning oxirgi uzatmalarida foydalanish uchun tavsiya etiladi. Maxsus tanlangan qo'shimchalar to'plami yaxshi yuqori bosimli xususiyatlarni, barqaror yopishqoqlikni, optimal aşınma himoyasini, kam ko'piklanishni, yaxshi moylash xususiyatlarini va transmissiyaning qizib ketishini kamaytirishni ta'minlaydi.

RAVENOL RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 ajoyib aşınma xususiyatlarini va optimal yopishqoqlik-harorat xususiyatlarini ta'minlaydi. RAVENOL RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 2012 va 2016 yillardagi Opel Mokka, Opel Insignia, Chevrolet Tracker va Cadillac SRX II (GMT166) avtomobillarining uzatish qutilarida foydalanish uchun tavsiya etiladi, ular uchun GM qism raqamlari 19256084, ACDelco 10-4076 va GM bo'lgan suyuqliklar tavsiya etiladi. GOR-116-AV, GM 1942067, GM 93165693, GM 19351882, GM 95599727.

RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 dan foydalanish quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori haroratlarda va og'ir yuk ostida ham barqaror yog 'plyonkasi
- Ajoyib siljish barqarorligi va ajoyib issiqlik barqarorligi
- Ajoyib yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Ajoyib qarish qarshiligi va yuqori oksidlanish barqarorligi
- Ajoyib EP xususiyatlari va aşınmadan himoya
- Og'ir yuk ostida ham ko'piklanish yo'q
- Rangli bo'lmagan metallar va muhrlovchi materiallar bilan yaxshi moslik
- Past haroratlarda silliq siljish, past quyish nuqta
- Ajoyib siljish barqarorligi moyni uzoq vaqt davomida to'kib tashlash imkonini beradi
- Tebranishning kamayishi, hatto issiq moyda ham, kuchaytirilgan yopishqoq xususiyatlarga ega moy plyonkasini hosil qilish orqali erishiladi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Hamkorlar tomonidan testdan o'tkazilgan	Nürburgring	
Hamkorlar tomonidan tavsiya etilgan	Hockenheim Premium Partner, Ralf Shumaxer (Ralf Schumacher)	
Zichlik 20°C da	868 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
Viskozite 100°C da	16.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	92.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	188	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	33.800 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-57 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	200 °C	DIN EN ISO 2592
Ko'pik hosil bo'lishi I, 24°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi II, 93.5°C da	10/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi III, 24°C dan 93.5°C gacha	0/0 ml/ml	ASTM D892
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130
Ko'piklanish ehtimoli	.	DIN 51757

OEM analoglari

Mazda

12345001, 12345005

Porsche

00004320419

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
4 L	1145100-004-01-999	
20 L, ecobox	1145100-B20-01-888	

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
60 L	1145100-060-01-999	