

RAVENOL Schneefraese 4-Takt 5W-30 uchun 4-T turdagi qor tozalash texnikasi uchun moy

Yopishqoqlik: 5W-30**To'liq sintetik****1 L**

Mahsulot kodi:

1151105-001

Mahsulot kodi:

1151105-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835727311

**4 L**

Mahsulot kodi:

1151105-004

Mahsulot kodi:

1151105-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835727397

RAVENOL Schneefraese 4-Takt 5W-30 - to'liq sintetik, yashil rangdagi motor moyi, past haroratlarda ishlaydigan kichik hajmdagi 4-taktli dvigatellar uchun mo'ljallangan.

4-taktli qor o'chirish texnikasi dvigatellari uchun mo'ljallangan. Yuqori yuklamalarda ishqalanishdan va korroziyadan himoya qiladi. Atrof-muhitga zararli moddalar chiqindilarini kamaytirish orqali yoqilg'ini tejashga imkon beradi.

Schneefraese 4-Takt 5W-30 qo'llanilishi ta'minlaydi:

- Juda past haroratlarda ham tezda dvigatelni moylash
- Past bug'lanish tezligi tufayli moyni kam iste'mol qilish
- Yuqori yuklamalarda ishlashda a'lo darajada ishqalanishdan himoya
- A'lo darajada korroziyadan himoya
- Noqulay sharoitlarda ham qora modda, qatlam va korroziya hosil bo'lishining oldini olish
- Piston halqalari va klapanlar zonasida yonish kameralarida qora moddalar yo'qligi
- Qoplama materiallariga nisbatan neytral xulq-atvor
- "Sovuq ishga tushirish" bosqichida dvigatelning barcha muhim qismlari va detallarini tezda moylash
- Okislashga yuqori barqarorlik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SL, SM	
ACEA	A5, B5	
Talablarga mos keladi	White Outdoor	
Mos keladi	Ariens, Briggs&Stratton, Caiman, Canadiana, Craftsman, CubCadet, Honda, Husqvarna, MTD, McCulloch, Murray, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, TORO, Yard-Man	
Zichlik 20°C da	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Yashil	ingl
Viskozite 100°C da	10 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	56.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	165	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.08 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	4300 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	14.000 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9.4 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.1 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Ariens, Briggs&Stratton, Caiman, Canadiana, Craftsman, CubCadet, Honda, Husqvarna, MTD, McCulloch, Murray, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, TORO, White Outdoor, Yard-Man	
Dvigatelning taktligi	4T	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1151105-001-01-000	4014835700512 2200000019264
4 L	1151105-004-01-999	