

RAVENOL Watercraft Fullsynth 2T motor moyi

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1151210-001

Mahsulot kodi:

1151210-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835727717



4 L

Mahsulot kodi:

1151210-004

Mahsulot kodi:

1151210-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835727793



10 L

Mahsulot kodi:

1151210-010

Mahsulot kodi:

1151210-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835727748



20 L

Mahsulot kodi:

1151210-020

Mahsulot kodi:

1151210-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835727724



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1151210-B20

Mahsulot kodi:

1151210-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835779129



60 L

Mahsulot kodi:

1151210-060



208 L

Mahsulot kodi:

1151210-208



1 000 L

Mahsulot kodi:

1151210-700

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt – yuqori sifatli to'liq sintetik motor moyi 2-taktli dvigatellar uchun, ko'k rangga bo'yalgan.

Maxsus esterlar va poliizobutilen (PIB) asosida ishlab chiqilgan bo'lib, 2-taktli dvigatellar uchun moylarga mo'ljallangan maxsus qo'shimchalar kompleksi qo'shilgan.

Maxsus zamonaviy akvabayklar (suv mototsikllari) 2-taktli dvigatellari uchun ishlab chiqilgan.

Qo'llanilish sohasi:

Benzi bilan aralashtirish uchun tavsiya etilgan nisbati 1:100.

Yuqori yuklamalarda havo bilan sovutiladigan yuqori tezlikdagi 2-taktli benzinli dvigatellar uchun mos keladi.

Zamonaviy akvabayklar (suv mototsikllari) uchun suv bilan sovutiladigan 2-taktli dvigatellari uchun tavsiya etiladi.

Qo'llanilishi **WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt** ta'minlaydi:

- Dvigatelning barcha qismlarini a'lo darajada moylash
- Yungacha otishlar tozaligi, dvigatelning optimal ishlashini ta'minlash
- Ishqalanish va korroziyaga yuqori barqarorlik
- Yonish kamerasining, shuningdek, kirish va chiqish kanallarining tozaligi, cho'kindi moddalarning kamayishi
- Chiqindilar gazlarining past darajadagi chiqishi, yaxshi yonish darajasi
- Past muzlash harorati, bu juda past haroratlardagi ishlatishda muzlash xavfini yo'q qiladi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	TD	
JASO	FD	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	NMMA TC-W3	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	ISO L-EGD	
Zichlik 20°C da	865 g/cm³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	10.8 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	70.7 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	128	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	143 °C	DIN EN ISO 2592
Dvigatelning taktligi	2T	

OEM analoglari

BRP

765146, 779710, 779730, 777118

Yamalube

YMD630230100, YMD630230201, YMD630230200, YMD630230202, YMD6302302A2, YMD630230400, YMD630230500, YMD630230501, YMD630230502, YMD6302305A2

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1151210-001-06-999 1151210-001-01-100	4014835639812 2200000023957
10 L	1151210-010-01-999	
20 L	1151210-020-01-999	
60 L	1151210-060-01-999	
208 L	1151210-208-01-999	