

# RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth snoubordlar uchun moy

To'liq sintetik



## 1 L

Mahsulot kodi:

**1151311-001**

Mahsulot kodi:

1151311-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835728011



## 4 L

Mahsulot kodi:

**1151311-004**

Mahsulot kodi:

1151311-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835728097



## 10 L

Mahsulot kodi:

**1151311-010**

Mahsulot kodi:

1151311-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835728042



## 20 L

Mahsulot kodi:

**1151311-020**



## 20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

**1151311-B20**

Mahsulot kodi:

1151311-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835779426



## 60 L

Mahsulot kodi:

**1151311-060**



## 208 L

Mahsulot kodi:

**1151311-208**



## 1 000 L

Mahsulot kodi:

**1151311-700**

RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth. – yuqori sifatli, to'liq sintetik motor moyi 4T dvigatellar uchun, yashil rangga bo'yalgan va zamonaviy sintetik texnologiya asosida ishlab chiqilgan.

Maxsus tanlangan qo'shimchalar paketi va formulaga ega bo'lib, yuqori viskozlik indeksi bilan ajralib turadi. "Sovuq" ishga tushirishda a'lo darajada moylash xususiyatlari ta'minlanadi. RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth. yoqilg'i tejash orqali atrof-muhitga chiqariladigan chiqindilar miqdorini kamaytiradi.

Qo'llanilishi:

4-taktli snoubord dvigatellarida ishlatish uchun ishlab chiqilgan, yoqilg'ini tejashni ta'minlaydi.

Qo'llanilishi **SNOWMOBILES 4-Takt Fullsynth.** ta'minlaydi:

- Past bug'lanish tezligi tufayli moyni kam iste'mol qilish
- Noqulay sharoitlarda ham qora modda, qatlam va korroziya hosil bo'lishining oldini olish
- Piston halqalari va klapanlar zonasida yonish kameralarida qora moddalar yo'qligi
- Butun moyni almashtirish intervali davomida o'zgarmas viskozlik, yuqori viskozlik indeksi bilan
- Qoplama materiallariga nisbatan neytral xulq-atvor
- -35°C haroratda ham dvigatelning barcha qismlarini tezda moylash

## Xususiyatlari

| Ism                                                   | Ma'nosi                                                            | Audit           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                   | SN                                                                 |                 |
| Talablarga mos keladi                                 | Arctic                                                             |                 |
| Mos keladi                                            | Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha             |                 |
| Zichlik 20°C da                                       | 843 g/cm <sup>3</sup>                                              | EN ISO 12185    |
| Rang                                                  | Yashil                                                             | ingl            |
| Viskozite 100°C da                                    | 12 mm <sup>2</sup> /s                                              | DIN 51562-1     |
| Viskozite 40°C da                                     | 60.9 mm <sup>2</sup> /s                                            | DIN 51562-1     |
| Viskozite indeksi VI                                  | 198                                                                | DIN ISO 2909    |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da            | 3.57 mPa*s                                                         | ASTM D5481      |
| Past haroratli viskozite (CCS) - 35°C da              | 5610 mPa*s                                                         | ASTM D5293      |
| Qotish harorati                                       | -51 °C                                                             | DIN ISO 3016    |
| NOACK bug'lanishi                                     | 9.2 %                                                              | ASTM D5800      |
| Yong'in chiqish harorati                              | 236 °C                                                             | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son                                          | 12.5 mgKOH/g                                                       | ASTM D2896      |
| Sulfatli kul miqdori                                  | 1.3 %wt.                                                           | DIN 51575       |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da | 16.300 mPa*s                                                       | ASTM D4684      |
| Tavsiyalar                                            | Arctic Cat, Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha |                 |
| Dvigatelning taktligi                                 | 4T                                                                 |                 |

## OEM analoglari

### BRP

293600121, 619590109, 619590114, 779286, 293600112, 779140, 779139, 779141, 779142, 779143, 779144, 779135, 779136, 779137, 779138, 219700346, 219700700, 219700701, 219700706, 293600039, 293600040, 460787, 779290, 779133, 619590115, 779287, 293600115, 779291, 619590112, 219700698, 219703375, 3219703207, 779134, 293600122

### Polaris

2889395, 2889397, 2889398, 2889399, 2889396

### Yamaha

LUB00W30SS12, LUB00W30SSQT, LUB00W40FS12

### Yamalube

90793AS42400, 90793AS424, YMD670400100, YMD670400101, YMD670402000, YMD670402080, 90793AS42600,

To'xtatilgan qadoqlash

| Qadoqlash | Mahsulot kodi      | Shtrix-kod    |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 L       | 1151311-001-01-100 | 4014835638914 |
|           | 1151311-001-06-999 | 2200000039514 |
| 10 L      | 1151311-010-01-999 |               |
| 20 L      | 1151311-020-01-999 |               |
| 60 L      | 1151311-060-01-999 |               |
| 208 L     | 1151311-208-01-999 |               |