

RAVENOL Quad 4-T 10W-40 motor moyi

Yopishqoqlik: 10W-40*Yarim sintetik***1 L**

Mahsulot kodi:

1152160-001

Mahsulot kodi:

1152160-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835771116

**4 L**

Mahsulot kodi:

1152160-004

Mahsulot kodi:

1152160-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835771192

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:

1152160-B20**208 L**

Mahsulot kodi:

1152160-208

Mahsulot kodi:

1152160-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835867321

RAVENOL QUAD 4T 10W-40 – polusintetik motor moyi 4-taktli dvigatellar uchun, kvadrotsikllar va har yerda yuradigan texnika (All Terrain Vehicle) uchun.

Maxsus qo'shimchalar paketi transmissiyani ishqalanishdan ishonchli himoya qiladi, sovuq ishga tushirishni osonlashtiradi va past haroratlardagi keyingi harakatni ta'minlaydi. Har qanday ish sharoitlarida barqaror moy plyonkasini ta'minlaydi. Moyning kam iste'mol qilinishi tufayli chiqindilarni kamaytiradi.

Moy maxsus KAWASAKI, YAMAHA, BOMBARDIER, SUZUKI kvadrotsikllari uchun ishlab chiqilgan. Nam bog'lanish tizimi va katalizatorlar bilan mos keladi.

Yil davomida ishlatish uchun mo'ljallangan.

RAVENOL QUAD 4T 10W-40 moyini qo'llash ta'minlaydi:

- Juda past haroratlarda sovuq ishga tushirishni a'lo darajada ta'minlash
- Barqaror moy plyonkasini va yuqori darajada ishqalanishdan himoya
- Nam bog'lanish tizimi va katalizatorlar bilan mos kelish
- Yil davomida foydalanish

- Yuqori darajadagi korroziyadan himoya
- Moyning past iste'moli tufayli chiqindilarni kamaytirish

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SL	
JASO	MA2	
Mos keladi	Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Zichlik 20°C da	857.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Yashil	ingl
Viskozite 100°C da	14.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	97.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	153	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	230 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.5 %wt.	DIN 51575
Dvigatelning taktligi	4T	
Tavsiyalar	Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	