

# 2T uchun motor moyi - RAVENOL Selfmix 2T

Mineral



## 0,1 L

Mahsulot kodi:  
**1153100-100**  
Mahsulot kodi:  
1153100-100-05-030  
Shtrix-kod:  
4014835102248



## 20 L

Mahsulot kodi:  
**1153100-020**



## 208 L

Mahsulot kodi:  
**1153100-208**



## 60 L

Mahsulot kodi:  
**1153100-060**  
Mahsulot kodi:  
1153100-060-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835728660



## 20 L, ecobox

Mahsulot kodi:  
**1153100-B20**



## 1 L

Mahsulot kodi:  
**1153100-001**  
Mahsulot kodi:  
1153100-001-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835728615



## 10 L

Mahsulot kodi:  
**1153100-010**  
Mahsulot kodi:  
1153100-010-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835728646



## 4 L

Mahsulot kodi:  
**1153100-004**



### 1 L dispenser bilan

Mahsulot kodi:

**1153100-D01**

Mahsulot kodi:

1153100-D01-01-998

Shtrix-kod:

4014835780019



### 1 000 L

Mahsulot kodi:

**1153100-700**

**RAVENOL Selfmix 2T** – kichik o'lchamli texnikalarning ikki taktli dvigatellari uchun mo'ljallangan mineral moy (yoqilg'i bilan aralashtirib ishlatiladi, ishchi suyuqlik sifatida qo'llaniladi).

Porshen halqalari yorig'idagi kokslanib qolishni, yonish kamerasidagi va chiqindi teshiklaridagi ifloslanishni oldini oladi. Shuningdek, shamlar ustida hosil bo'ladigan qoldiqlar va ishqalanadigan qismlarda zang paydo bo'lishining oldini olishga yordam beradi.

Qo'llanilishi:

Suv yoki havo bilan sovutiladigan, kichik va o'rta hajmdagi ikki taktli dvigatellar uchun, aralash yoki alohida moylash tizimlarida foydalanish uchun maxsus ishlab chiqilgan universal moylash materiali.

Alohida moylash tizimlarida qo'llanilganda, mahsulot optimal moylashni va atrof-muhitga chiqariladigan tutun miqdorining minimal bo'lishini ta'minlaydi.

Suv yoki havo bilan sovutiladigan ikki taktli benzinli dvigatellar uchun qo'llaniladi, masalan: gazon o'ruvchi qurilmalar, benzinli arra (benzinopila), trimmerlar, shuningdek mototsikllar, mopedlar va motorli velosipedlarga mos keladi.

**RAVENOL Selfmix 2T** aralashtirish nisbati bo'yicha tavsiyalar:

Maksimal - 1:50. Texnika ishlab chiqaruvchisi tavsiyalariga amal qiling!

1000 ml qadoq:

15 l yoqilg'i = 1 : 15

20 l yoqilg'i = 1 : 20

25 l yoqilg'i = 1 : 25

30 l yoqilg'i = 1 : 30

40 l yoqilg'i = 1 : 40

50 l yoqilg'i = 1 : 50

**Selfmix 2T** qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Korroziyadan mukammal himoya
- Oksidlanishga nisbatan yuqori barqarorlik
- A'lo darajadagi yeyilishga qarshi himoya
- Kokslanib qolmaslik
- Universal qo'llanish
- Atrof-muhitni muhofaza qilish – chiqindilarni kamaytirish orqali

## Xususiyatlari

| Ism                             | Ma'nosi                                                                                                            | Audit           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                             | TC                                                                                                                 |                 |
| JASO                            | FB                                                                                                                 |                 |
| Spetsifikatsiyalarga mos keladi | ISO L-EGB, NMMA TC-W                                                                                               |                 |
| Mos keladi                      | Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oregon, Partner, Poulan, Ryobi, STIHL           |                 |
| Zichlik 20°C da                 | 872 g/cm <sup>3</sup>                                                                                              | EN ISO 12185    |
| Rang                            | Qizil                                                                                                              | ingl            |
| Viskozite 100°C da              | 9 mm <sup>2</sup> /s                                                                                               | DIN 51562-1     |
| Viskozite 40°C da               | 66.4 mm <sup>2</sup> /s                                                                                            | DIN 51562-1     |
| Viskozite indeksi VI            | 110                                                                                                                | DIN ISO 2909    |
| Qotish harorati                 | -24 °C                                                                                                             | DIN ISO 3016    |
| Yong'in chiqish harorati        | 178 °C                                                                                                             | DIN EN ISO 2592 |
| Tavsiyalar                      | Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oleo-Mac, Oregon, Partner, Poulan, Ryobi, STIHL |                 |
| Dvigatelning taktligi           | 2T                                                                                                                 |                 |

## OEM analoglari

### Alpine

0100611, 0100612, 0100613, 0100615, 100611, 100612, 100613, 100615, 0100614, 100614

### Husqvarna

587808512

### STIHL

07813198411, 07813198410, 07813198434, 07813198433, 07813198401

### Suzuki

9900021B40016

## To'xtatilgan qadoqlash

| Qadoqlash | Mahsulot kodi | Shtrix-kod |
|-----------|---------------|------------|
|-----------|---------------|------------|

|                     |                                                                                      |                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 208 L               | 1153100-208-01-999                                                                   |                                                                                   |
| 60 L                | 1153100-060-01-100                                                                   | 4014835102262<br>2200000026651<br>2200000031754                                   |
| 20 L                | 1153100-020-01-999                                                                   |                                                                                   |
| 1 L                 | 1153100-001-01-100<br>1153100-001-01-001<br>1153100-001-06-999<br>1153100-001-01-998 | 4014835101371<br>2200000050939<br>2200000024886<br>2200000037497<br>2200000022400 |
| 10 L                | 1153100-010-01-999                                                                   |                                                                                   |
| 4 L                 | 1153100-004-01-999                                                                   |                                                                                   |
| 1 L dispenser bilan | 1153100-001-01-001<br>1153100-001-01-100                                             | 2200000024886<br>2200000037497<br>2200000050939<br>2200000022400<br>4014835101371 |