

4T qayiq dvigatellari uchun motor moyi - RAVENOL Outboardoil 4T 10W-40

Yopishqoqlik: 10W-40

Yarim sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1153204-001

Mahsulot kodi:

1153204-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835729117



4 L

Mahsulot kodi:

1153204-004

Mahsulot kodi:

1153204-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835729193



10 L

Mahsulot kodi:

1153204-010

Mahsulot kodi:

1153204-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835729148



20 L

Mahsulot kodi:

1153204-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1153204-B20

Mahsulot kodi:

1153204-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835780521



60 L

Mahsulot kodi:

1153204-060

Mahsulot kodi:

1153204-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835729162



208 L

Mahsulot kodi:

1153204-208

Mahsulot kodi:

1153204-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835729186

RAVENOL Outboardoil 4T SAE 10W-40 – sintetik asosdagi yarim sintetik motor moyi bo'lib, NMMA FC-W talablari asosida in'yeksiya tizimiga ega 4 taktili tashqi qayiq dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Yuqori aylanish tezligi va yuklama sharoitida ham mukammal moylashni, kam kulli qo'shimchalar orqali ishqalanishga qarshi himoyani hamda korroziyadan himoyani ta'minlaydi. Ko'k rangga bo'yalgan.

NMMA FC-W sifat darajasidagi moy talab qilinadigan 4 taktili tashqi qayiq dvigatellarida qo'llaniladi, dengiz suvida ishlatish uchun ham mos keladi.

Outboardoil 4T SAE 10W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Dvigatelning barcha qismlarini a'lo darajada moylash
- Samarali tozalash va cho'kmasiz to'liq yonish
- Sovuq sharoitda ishonchli ishga tushish
- Ishqalanish va korroziyaga nisbatan juda yaxshi himoya, shuningdek, oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Siljishga nisbatan yaxshi barqarorlik
- Moy bilan aloqa qiluvchi barcha dvigatel qismlarida korroziyadan himoya
- Ishlatilayotgan yoqilg'i bilan tez va bir xil aralashuv
- Yuqori yuklamalarda ham barqaror moyli plyonka

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SM	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	NMMA FC-11298X, NMMA FC-W CAT	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Mos keladi	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Zichlik 20°C da	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	13.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	87.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	155	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	228 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Tavsiyalar	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	4T	

OEM analoglari

Suzuki

9900022B604T1, 990F022B31001, 990F022B31208, 9900026310100, 9900022B604T5, 990F022B31004, 9900026310400, 990F022B31060

Yamaha

90790BT401, 90790BS401, 90790BS45100, 90790BS402

Yamalube

YMD6304101A2, YMD630412002, 90790BS45300, 90790BS451, 90790BS453, 90790BS45400, 90790BS454, YMD630410100, YMD630410101, YMD630410102, YMD630412001, YMD630412003, YMD6304120A2, 90790BS465, 90790BS455, 90790BS45500, YMD6304101A3, YMD630410201, YMD630410200, YMD6304102A2, YMD630410202, YMD6304102A3, YMD630410203, YMD630412051, YMD630412050, YMD630412052, 90790BS46500, YMD6306001, YMD630600100, YMD6306020, YMD630602000, YMD6306208, YMD630620800, 90790BC426, 90790BS467, YMD6304105A2, 90790BS45200, 90790BS452, YMD630410500, YMD630410501, YMD630410502, YMD630410503, YMD6304105A3, 90790BS466, YMD6306004, YMD630600400, 90790BC422, 90790BC424, 1693160001, YMD630416000, YMD630416001, YMD630416002, YMD630416003, YMD6306060, YMD630606000

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1153204-001-01-100	4014835708914 2200000021984
10 L	1153204-010-01-999	
20 L	1153204-020-01-999	