

Motor moyi - RAVENOL Outboardoil 4-T 25W-40

Yopishqoqlik: 25W-40

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:

1153207-001

Mahsulot kodi:

1153207-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835729315



4 L

Mahsulot kodi:


1153207-004

Mahsulot kodi:

1153207-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835729391



10 L

Mahsulot kodi:

1153207-010

Mahsulot kodi:

1153207-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835765542



20 L

Mahsulot kodi:

1153207-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1153207-B20

Mahsulot kodi:

1153207-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835780828



60 L

Mahsulot kodi:

1153207-060



208 L

Mahsulot kodi:

1153207-208

RAVENOL Outboardoil 4T 25W-40 – NMMA FC-W talablari asosida in'yeksiya tizimiga ega 4 taktili tashqi qayiq dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan mineral motor moyi.

Yuqori aylanish tezligi va yuklama sharoitida ham mukammal moylashni, kam kulli qo'shimchalar orqali ishqalanishga qarshi himoyani, shuningdek, korroziyadan himoyani ta'minlaydi. Ko'k rangga bo'yalgan.

Qo'llanilishi:

NMMA FC-W sifat darajasidagi moy talab qilinadigan 4 taktili tashqi qayiq dvigatellarida qo'llaniladi, dengiz suvida ishlatish uchun ham mos keladi.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SM	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	NMMA FC-W, NMMA FC-43517X	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Mos keladi	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Zichlik 20°C da	878.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	13.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	120.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	110	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-27 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	262 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Tavsiyalar	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	4T	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
10 L	1153207-010-01-999	
20 L	1153207-020-01-999	
60 L	1153207-060-01-999	
208 L	1153207-208-01-999	