

Mator moyi RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic

Yopishqoqlik: 25W-40

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:
1162105-001



4 L

Mahsulot kodi:
1162105-004
Mahsulot kodi:
1162105-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835729797



10 L

Mahsulot kodi:
1162105-010
Mahsulot kodi:
1162105-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835729742



20 L

Mahsulot kodi:
1162105-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1162105-B20



60 L

Mahsulot kodi:
1162105-060



208 L

Mahsulot kodi:
1162105-208
Mahsulot kodi:
1162105-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835729780



1 000 L

Mahsulot kodi:
1162105-700

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic — bu Germaniyada ishlab chiqarilgan, poli-alfa-olefinlar asosidagi va gidrokraking asosiy moyi qo'shilgan yuqori sifatli sintetik motor moyidir.

Qo'llanilishi:

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic motor moyi formulasi zamonaviy to'rt taktli statsionar dizel qayiq dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Dvigatelni og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida, shu jumladan suv ustida harakatlanayotganda harakat vintining suvdan qisqa muddatli, lekin kuchli aylanishi paytida ham ishonchli himoya qiladi. Motor moyini noto'g'ri tanlash xavfini oldini olish maqsadida **RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic** mahsuloti ko'k rangga bo'yalgan.

BENZIN BILAN ARALASHTIRISH UCHUN MO'LJALLANMAGAN.

MARINEOIL SHPD 25W-40 synthetic quyidagilarni ta'minlaydi:

- A'lo darajadagi tozalovchi va disperslovchi xususiyatlar
- Past bug'lanish darajasi
- A'lo darajadagi eskirishdan himoya
- Yaxshi ishga tushirish xususiyatlari
- Yog' va yoqilg'ining iqtisodiy sarfi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, CI-4	
ACEA	B4, E7	
Talablarga mos keladi	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Mos keladi	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Zichlik 20°C da	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	13.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	91.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	148	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	6400 mPa*s	ASTM D5293
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	212 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.3 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, Yanmar	
Dvigatelning taktligi	4T	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1162105-001-01-999 1162105-001-06-999	
10 L	1162105-010-01-999	
20 L	1162105-020-01-999	
60 L	1162105-060-01-999	
208 L	1162105-208-01-999	
208 L	1162105-208-01-000	4014835704381 2200000050021