

Mator moyi RAVENOL Marineoil PETROL 25W-40 mineral

Yopishqoqlik: 25W-40

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:

1163220-001

Mahsulot kodi:

1163220-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835730519



4 L

Mahsulot kodi:

1163220-004

Mahsulot kodi:

1163220-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835730595



10 L

Mahsulot kodi:

1163220-010

Mahsulot kodi:

1163220-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835730540



20 L

Mahsulot kodi:

1163220-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1163220-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1163220-060



208 L

Mahsulot kodi:

1163220-208



1 000 L

Mahsulot kodi:

1163220-700

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 — bu sintetik komponentlar qo'shilgan mineral asosli motor moyi bo'lib, kemalardagi dvigatellar uchun mo'ljallangan. Statsionar va osilgan benzinli kemalar dvigatellari uchun mos keladi.

Maxsus tanlangan qo'shimchalar paketi tozalovchi, disperslovchi va eskirishga qarshi xususiyatlarni kafolatlaydi. Yuqori mustahkamlik zaxirasiga ega bo'lgan eng yuqori sifatli mahsulot hisoblanadi.

Qo'llanilishi:

SAE 25W-40 viskozit sinfiga ega moy talab qilinadigan kemalardagi to'rt taktli benzinli dvigatellar uchun maxsus ishlab chiqilgan.

MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Katalizatorlarning tozaligini
- A'lo darajadagi tozalovchi va disperslovchi xususiyatlar
- Yuqori darajadagi oksidlanishga chidamlilik
- A'lo viskoza-harorat xususiyatlari
- A'lo darajadagi eskirishdan himoya
- Yuqori mustahkamlik zaxirasi
- Emulsiya hosil bo'lishining oldini olish
- Sovuq sharoitda ishga tushirishning a'lo xususiyatlari

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	NMMA FC-W, NMMA FC-43514X	
Talablarga mos keladi	Volvo Penta AB	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Mos keladi	Evinrude, Honda, Johnson, Kohler, Mercruiser, Mercury, Suzuki, Yamaha, Yanmar	
Zichlik 20°C da	876 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	18.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	161.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	133	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCS) - 15°C da	6500 mPa*s	ASTM D5293
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	241 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	11.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Tavsiyalar	Evinrude, Honda, Johnson, Kohler, Mercruiser, Mercury, Suzuki, VOLVO PENTA AB, Yamaha, Yanmar	
Dvigatelning taktligi	4T	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1163220-001-06-999	
10 L	1163220-010-01-999	
20 L	1163220-020-01-999	
60 L	1163220-060-01-999	
208 L	1163220-208-01-999	