

Mator moyi RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-30

Yopishqoqlik: 5W-30

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1171101-001

Mahsulot kodi:

1171101-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835730618



4 L

Mahsulot kodi:

1171101-004

Mahsulot kodi:

1171101-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835730694



20 L

Mahsulot kodi:

1171101-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1171101-B20

Mahsulot kodi:

1171101-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835782921



60 L

Mahsulot kodi:

1171101-060



208 L

Mahsulot kodi:

1171101-208

RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-30 – Germaniyada ishlab chiqarilgan, efir asosli sintetik yuqori sifatli motor moyidir.

Maxsus qo'shimchalar paketi va termobarqaror asos moyning yoqilishdagi sarfini pasaytiradi. Dvigatelni og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida, jumladan uzoq muddatli yuqori aylanish tezligida ishonchli himoya qiladi.

Qo'llanilishi:

Sport motosikllarning to'rt taktli dvigatellari uchun, quruq mufta tizimi yoki moyli vanna ichidagi mufta bilan

ishlaydigan modellar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Dvigatel maksimal aylanish tezligiga qisqaroq vaqtda yetadi va quvvatni to'liq uzatishni ta'minlaydi. Foydalanilgan patentlangan texnologiya motosport uchun ishlab chiqilgan. Bu esa dvigatelning xizmat muddatiga zarar yetkazmasdan maksimal ish faoliyatini kafolatlaydi va boshqa moy markalariga nisbatan sezilarli ustunlik beradi.

Motobike 4-T Ester SAE 5W-30 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Barqaror yuqori viskozit indeksini
- Kesishga nisbatan yaxshi chidamlilik
- Yaxshi ishga tushirish xususiyatlari
- Har qanday ekstremal harorat va ekspluatatsiya sharoitida eskirishdan himoyalangan qismlarda barqaror yog' qatlamini
- Past bug'lanish tezligi tufayli moy sarfining kamligi
- Eskirish va korroziyaga nisbatan yuqori chidamlilik
- Ko'piklanishga qarshi himoya
- A'lo darajadagi tozalovchi va disperslovchi xususiyatlar
- Katalizatorlarning tozaligini

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN	
JASO	MA2	
Mos keladi	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Zichlik 20°C da	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	11.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	69 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	165	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	5683 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	23.000 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	5.6 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	250 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.86 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	4T	

OEM analoglari

Honda

08C35A5201M01, 0823299971, 08221777060HE, 08221777100MP, 08221777060MP, 08221777100HE, 08221777400MP, 08221777400HE

Yamaha

LUB05W30AP12

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
-----------	---------------	------------

1 L	1171101-001-01-100	4014835701717 2200000028662
20 L	1171101-020-01-999	
60 L	1171101-060-01-999	
208 L	1171101-208-01-999	