

Mator moyi RAVENOL Racing 4-T Motobike 15W-50 USVO

USVO® **CleanSynto®**
Ultra Strong Viscosity Oil

Yopishqoqlik: 15W-50

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:
1171109-001
Mahsulot kodi:
1171109-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835865051



4 L

Mahsulot kodi:
1171109-004
Mahsulot kodi:
1171109-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835865082



20 L

Mahsulot kodi:
1171109-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1171109-B20
Mahsulot kodi:
1171109-B20-01-888
Shtrix-kod:
4014835868595

To'liq sintetik motor moyi bo'lib, 4 taktli mototsikl dvigatellari uchun mo'ljallangan va poyga rejimida ekspluatatsiya qilish uchun USVO® va CleanSynto® texnologiyalaridan foydalangan holda maxsus ishlab chiqilgan.

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50 – bu 4 taktli mototsikl dvigatellari uchun to'liq sintetik motor moyi bo'lib, poyga rejimida ishlash uchun USVO® va CleanSynto® texnologiyalari asosida maxsus ishlab chiqilgan. Mahsulot 100% PAO asosidagi bazaviy moylar va murakkab efirlarga asoslangan bo'lib, Germaniya qonunchiligiga muvofiq, «to'liq sintetik» mahsulotlar toifasiga kiradi. RAVENOL'ning yangi poyga texnologiyasi asosida yaratilgan maxsus formulasi dvigatel, uzatma va muftaning ideal ishlash uyg'unligini ta'minlaydi. PAO va efirlar asosidagi to'liq sintetik bazaviy moylarning a'lo xususiyatlari maksimal unumdorlik va ishonchli eskirishdan himoyani ta'minlaydi.

Bu mototsikl moyi poyga sharoitida ham, oddiy kundalik (shahar rejimida) ekspluatatsiyada ham ishlatilishi mumkin. "Sovuq" ishga tushirishdagi a'lo xususiyatlar optimal yog'lash ishonchligini kafolatlaydi. Yonilg'i sarfining sezilarli darajada kamayishi tufayli **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** atrof-muhitni himoya qilishga, ya'ni zararli chiqindilarni kamaytirishga hissa qo'shadi.

Yuqori quvvatli 4 taktli dvigatellar uchun ideal to'liq sintetik mototsikl moyidir. Formulasi dvigatelning barcha komponentlarini maksimal darajada himoya qiladi. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** uzatmalarni oson almashtirishni ta'minlaydi, shuning uchun uzatmalar aniq, jim va silliq tarzda ishlaydi. Mahsulot samaradorligi dvigatelning muhim yog'lash tugunlarida juda past ishqalanish fonida maksimal quvvatni saqlab qolish orqali namoyon bo'ladi. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** ni shahar ko'chalarida ham, poyga trassasida ham ishlatish mumkin.

Quyidagi talablarni qondiradi: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Racing 4-T Motobike SAE 15W-50 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Eskirishdan himoya
- Yuqori harorat barqarorligi, yuqori viskozit indeks
- Yonish kameralarida, piston halqalari va klapanlar zonasida nagar hosil bo'lmasligi
- Dvigatelning beg'ubor tozaligi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN	
JASO	MA2	
Mos keladi	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Zichlik 20°C da	852 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-yashil	ingl
Viskozite 100°C da	18.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	121.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	167	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCS) - 20°C da	4950 mPa*s	ASTM D5293
Qotish harorati	-57 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	4.7 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	248 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.84 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -25°C da	9100	ASTM D4684
Dvigatelning taktligi	4T	

OEM analoglari

Yamaha

YMD650410101, YMD650410102, YMD650410103, YMD650416001, YMD650416002

Yamalube

YMD650120103, YMD650120104, YMD650120105, YMD650120402, YMD650122081, YMD650122082, YMD650122083, YMD650126001, YMD650126002, YMD650126003, YMD650120100, YMD650120101, YMD650120102, YMD650126000, YMD65012BFN0