

RAVENOL ESF Extra Servo Fluid gidravlik suyuqligi

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:
1181102-001
Mahsulot kodi:
1181102-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835879058



4 L

Mahsulot kodi:
1181102-004
Mahsulot kodi:
1181102-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835879089



10 L

Mahsulot kodi:
1181102-010
Mahsulot kodi:
1181102-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835878365



20 L

Mahsulot kodi:
1181102-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1181102-B20



60 L

Mahsulot kodi:
1181102-060



208 L

Mahsulot kodi:
1181102-208



1 000 L

Mahsulot kodi:
1181102-700

Qo'llash bo'yicha ko'rsatma

RAVENOL ESF Extra Servo Fluid -50°C dan +110°C gacha bo'lgan harorat oralig'ida foydalanish uchun mo'ljallangan va shuning uchun avtomobil bozoridagi eng yangi ishlanmalar uchun tavsiya etiladi.

RAVENOL ESF Extra Servo Fluid rul kuchaytirgichi, orqa o'qni boshqarish, tekislash tizimi, gidropnevmatik osma, amortizatorlar tizimlarida markaziy gidravlik moy sifatida, faol damping va dvigatelni himoya qilish uchun, ventilyator, generator va konditsionerning gidrostatik yuritmasi uchun, barqarorlashtirish va tortishni nazorat qilish tizimlari (ABS/ASR/ASC), markaziy qulf, yig'iladigan tomning elektrogidravlik boshqaruvi, tormozlarning gidravlik kuchaytirgichi va VW, Audi, Seat, Skoda avtomobillari uchun gidropnevmatik osma uchun optimal ekspluatatsion xususiyatlarga ega. Ayniqsa past haroratli mamlakatlarda foydalanish uchun juda mos keladi.

Xususiyatlari

- Juda past qotish harorati
- Yaxshilangan yopishqoqlik va ishqalanish koeffitsienti
- Juda yaxshi eskirishdan himoya
- Ajoyib termik barqarorlik
- Yaxshi ko'pik hosil bo'lishi
- Zichlash materiallariga nisbatan neytral xatti-harakat
- Ishonchli korroziyadan himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	DTFR 31B120 (MB 345.0), Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315, MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0, VW G 004 000	
Zichlik 20°C da	825 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Yashil	ingl
Viskozite 100°C da	6.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	19.56 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	323	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-51 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	172 °C	DIN EN ISO 2592
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	1080 mPa*s	ASTM D2983
Viskozite -40°C da	1100 mm ² /s	ASTM D445
Tavsiyalar	, DTFR 31B120 (MB 345.0), Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261, MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0, Opel 1940766, Peugeot/Citroën 9979.A1, SAAB 93160548, VW G 004 000, Volvo 30741424	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1181102-001-01-999	
4 L	1181102-004-01-999	
20 L, ecobox	1181102-B20-01-999	
60 L	1181102-060-01-999	
208 L	1181102-208-01-999	