

Gidravlik kuchaytiruvchi suyuqligi RAVENOL LHM+

Yarim sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1181110-001

Mahsulot kodi:

1181110-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835736511



4 L

Mahsulot kodi:

1181110-004



10 L

Mahsulot kodi:

1181110-010

Mahsulot kodi:

1181110-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835736542



20 L

Mahsulot kodi:

1181110-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1181110-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1181110-060

Mahsulot kodi:

1181110-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835736566



208 L

Mahsulot kodi:

1181110-208

Mahsulot kodi:

1181110-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835736580



1 000 L

Mahsulot kodi:

1181110-700

RAVENOL LHM+ Fluid – bu Germaniyada ishlab chiqarilgan, yashil rangdagi, yarim sintetik maxsus suyuqlik bo'lib, markazlashtirilgan (birlashtirilgan) tormoz va gidravlik tizimlar uchun mo'ljallangan. Parafin asosli moy va gidrokraking komponentlari asosida tayyorlangan.

Og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida tormoz tizimi elementlarini ishonchli himoya qiladi. Past haroratdagi xususiyatlari RAVENOL LHM+ Fluid maxsus suyuqligini yil bo'yi, shu jumladan juda sovuq qish sharoitida ham qo'llash imkonini beradi.

PSA Standard B 71 2710 talablari asosida ishlab chiqarilgan va PSA CITROËN hamda PEUGEOT avtomobillari, FIAT yuk avtomobillari, IVECO va FIAT hamda Fiat Kobelco maxsus texnikasining tormoz va gidravlik boshqaruv tizimlari uchun mo'ljallangan.

RAVENOL LHM+ Fluid maxsus suyuqligini quyidagi original mahsulotlar bilan aralashtirishga ruxsat etiladi: AMBRA LHM, Tutela LHM, CITROËN LHM va PSA B 71 2710 sifat darajasiga ega boshqa yetakchi Yevropa ishlab chiqaruvchilarining mahsulotlari.

RAVENOL LHM+ Fluid maxsus suyuqligini boshqa moylar bilan, shu jumladan VW-Norm TL 52146 (VW G002) darajasidagi yashil rangdagi suyuqliklar va DOT-3(4;5.1) darajasidagi tormoz suyuqliklari bilan aralashtirish qat'iyan man etiladi.

LHM+ Fluid quyidagilarni ta'minlaydi:

- Past qotish harorati
- Past haroratlarda ham barqaror viskozit
- Yuqori va barqaror viskozit indeks
- Past haroratlarda yaxshi suyuqlik
- Barcha turdagi muhrlovchi materiallar bilan moslik
- Yuqori yuklama ostida viskozitani o'zgartirmasdan ishlashni ta'minlaydigan a'lo kesish barqarorligi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	ISO 7308, PSA B71 2710	
Zichlik 20°C da	831 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Yashil	ingl
Viskozite 100°C da	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	25.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite -40°C da	2600	ASTM D445
Viskozite indeksi VI	273	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	3460 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-72 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	172 °C	DIN EN ISO 2592

OEM analoglari

Alpine

0100881

FEBI

24704

Hyundai Motor

0310000130

Jaguar

JLM9886S1, JLM9886

PSA Peugeot Citroen

1615099880, 9979A2

Pentosin

1402106, 601102653, 4008849502019, 1990900001, 601101717, 601341144

SWAG

64924704

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
1 L	1181110-001-01-000	4014835648012
	1181110-001-06-999	2200000035066
4 L	1181110-004-01-999	
10 L	1181110-010-01-999	
20 L	1181110-020-01-999	
20 L, ecobox	1181110-B20-01-888	