

Vilka moyi RAVENOL Forkoil Light 5W

Yopishqoqlik: 5W

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1182102-001

Mahsulot kodi:

1182102-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835731714



4 L

Mahsulot kodi:

1182102-004



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1182102-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1182102-060



208 L

Mahsulot kodi:

1182102-208



1 000 L

Mahsulot kodi:

1182102-700

RAVENOL Fork Oil Light 5W – bu efir asosidagi to'liq sintetik gidravlik moy bo'lib, barcha turdagi mototexnika teleskopik vilkalari uchun mo'ljallangan. Shosse va yo'ldan tashqari sharoitlarida foydalanish uchun mos. USD turidagi vilkalar uchun tavsiya etiladi.

Barqaror yuqori viskozit indeksiga ega va ichki qismlarni korroziyadan ishonchli himoya qiladi. Maxsus tanlangan qo'shimchalar paketi yuqori yuklama ostida ishonchli ishlashni hamda eskirishga qarshi mukammal himoyani kafolatlaydi. Mahsulot muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral ta'sir ko'rsatadi.

Qo'llanilishi:

Patentlangan texnologiya asosida motosport uchun ishlab chiqilgan bo'lib, turli mototexnika vositalarida sport osma tizimida ishlash davomida o'z xossalarini saqlab qoladi. Optimal viskozitasi va ekspluatatsion sharoitlari uni boshqa vilka moylari bilan aralashtirishga imkon beradi.

Maxsus ko'piklanishga qarshi qo'shimchalar havo harakatlanishi va pnevmo-kameradagi degazatsiyani oldini oladi, bu esa osma tizimining barqaror ishlash parametrlarini saqlab qoladi. Yo'l va off-road osmalari uchun keng harorat oralig'ida maksimal demfirlash xususiyatlarini ta'minlaydi. Korroziyaga va eskirishga qarshi qo'shimchalar kompleksi yo'l va yo'ldan tashqari mototsikllarning teleskopik vilkalari va amortizatorlarining ishonchli ishlashini kafolatlaydi.

Fork Oil Light 5W quyidagilarni ta'minlaydi:

- Har qanday haroratda yaxshi demfirlash xususiyatlari
- Barqaror yuqori viskozit indeks
- Ichki komponentlarni korroziyadan ishonchli himoya qilish
- Plastik muhrlarga nisbatan neytral ta'sir
- Past qotish harorati
- Eskirishga qarshi a'lo darajadagi himoya, bu osma qismlari xizmat muddatini uzaytiradi
- Sport vilka tizimiga havo pufakchalari tushishini oldini oluvchi mukammal ko'piklanishga qarshi xususiyatlar
- Ekstremal ekspluatatsiya sharoitlarida eskirishdan himoyalangan detallarda barqaror yog' qatlamini
- Yuqori yuklama ostida viskozitani o'zgartirmaydigan mukammal kesishga chidamlilik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Mos keladi	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Zichlik 20°C da	829 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Yashil	ingl
Viskozite 100°C da	6.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	19.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	303	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-54 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	170 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	

OEM analoglari

BMW

07510412043, 83192460735

Honda

08208ACC00, 08C35A071M, 08290M9900ZT9, 08290M99005HE, 0820899920, 0829099964, 0829099961HE, 0829099961

Yamalube

9079338005, 907933800500, ACCFORKF0005, YMD650490124, YMD650490120, YMD650490123, YMD650490122, YMD650490121, ACCFORKF0075

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1182102-001-01-100	4014835702714 2200000035905
4 L	1182102-004-01-999	
60 L	1182102-060-01-999	
208 L	1182102-208-01-999	